



# O 143 U 10 - U 13



**PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ESTREMA  
FACILITÀ DI UTILIZZO PER LA NUOVA FAMIGLIA  
DI MONOSPAZZOLE ORBITALI WIRBEL.  
MODELLI PRATICI E VERSATILI  
PER AFFRONTARE OGNI TIPO DI SFIDA!**



# LA FAMIGLIA O 143

La famiglia O 143 di Wirbel è composta da modelli di monospazzola orbitale professionale, innovativa e multifunzionale che rende facile e veloce il lavoro su ogni tipo di superficie. Adatta per trattamenti come lucidatura, deceratura, cristallizzazione, microlevigatura su marmo, cemento, pietre, parquet, cotto e gres, O 143 è ideale anche per la pulizia di superfici delicate come moquette e tappeti. La testata oscillante si adatta a tutte le superfici e permette di lavorare agevolmente anche su pavimentazioni irregolari riducendo al minimo lo sforzo dell'operatore. Gli accessori disponibili e le ruote antitraccia, poggiate a terra, rendono il lavoro semplice ed efficace. Sfruttando il principio roto-orbitale con oscillazioni ad alta frequenza, O 143 sorprende per le basse vibrazioni e per l'ottima stabilità e manovrabilità. Anche le operazioni di cristallizzazione con lana d'acciaio risultano veloci, facili e senza sforzo. Il manico ergonomico, combinato con il telaio robusto e compatto, le grandi ruote ed il peso ridotto rendono questa monospazzola orbitale una macchina resistente ma allo stesso tempo facile da utilizzare e trasportare.

O 143 è disponibile in due versioni:  
con motori da 1000 W (U 10)  
e da 1300 W (U 13).

## IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE
O 143 U 10	00-110EL
O 143 U 13	00-113EL



## O 143 U 10

**MODELLO BASE,  
AGILE E VERSATILE.**



## O 143 U 13

**VERSIONE CON MOTORE DI POTENZA  
MAGGIORATA PER LAVORI PARTICO-  
LARMENTE IMPEGNATIVI E GRAVOSI.**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Ampiezza di lavoro - $\varnothing$ spazzole	mm	430
Oscillazioni per minuto	n.	1500
Tensione	V	220 - 240
Frequenza	Hz	50
Potenza motore spazzola	W	1000/1300
Pressione spazzola	g/cm <sup>2</sup>	35,0 - 37,0
Altezza passaggio motore	mm	265 - 280
Presenza per aspirazione a secco	si	
Rumorosità	dbA	<54
Trasmissione		diretta
Lunghezza cavo	m	12
Peso (senza accessori)	Kg	62,2 (U 10) - 64,8 (U 13)
Dimensioni	mm	1200x730x450

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Disco trascinatore 17"	00-268

### ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Serbatoio Ergoline 12 l	00-330
Spray electric system	00-356EL
Pesi aggiuntivi 6,5 Kg	14-104
Pesi aggiuntivi (2 x 6,5 Kg)	14-105
Sistema bloccaggio testata	13033F
Kit calotta motore acciaio inox	14251F





### MINIMA FATICA, MASSIMO COMFORT

Il movimento oscillatorio ad alta frequenza (1500 oscillazioni per minuto) e le ruote poggiate a terra permettono ad O 143 di lavorare in modo facile, all'insegna della massima ergonomia e manovrabilità: ideale per trattamenti lunghi e gravosi anche per operatori poco esperti.



### PERFORMANCE AL TOP

La pista di lavoro, operando sempre in piano e grazie al movimento roto-orbitale, permette risultati eccellenti anche su pavimenti irregolari.



### GRANDI PRESTAZIONI, BASSI CONSUMI

Rispetto alle monospazzole tradizionali, l'acqua e il detergente sono distribuiti in maniera uniforme sul pad e sull'area da trattare, garantendo il loro impiego in misura ridotta. Anche i consumi di energia sono limitati grazie al movimento oscillatorio che esercita una minore pressione sul pad.



### PRATICITÀ

Un sistema di soluzioni tecniche che garantiscono stabilità (telaio robusto e compatto, ruote antitraccia di grande diametro poggiate a terra) e facilità d'utilizzo (maniglione ergonomico e sistema di bloccaggio della testata optional).

### VERSATILITÀ



LUCIDATURA



DECERATURA




CRISTALLIZZAZIONE



MICROLEVIGATURA



LAVAGGIO



SHAMPOONATURA

### AMPIA GAMMA DI ACCESSORI OPTIONAL



Serbatoio 12 litri



Spray electric system



Vari tipi di pad



Pesi aggiuntivi



Bloccaggio testata



Calotta in acciaio inox



# 0 143 U 10 / U 13

## IN SINTESI



### REVERSE HANDLE MODE

per la massima pressione a terra.  
Permette di lavorare, con le ruote sollevate, negli spazi più stretti e uscire agilmente dagli angoli

### RIBALTAMENTO TESTATA DI 90°

installazione degli accessori semplice e veloce

### MANIGLIA PER IL TRASPORTO

### TRASCINATORE STANDARD

con aggancio e sgancio rapido, senza bisogno di alcun attrezzo

### SISTEMA BLOCCAGGIO TESTATA

optional, per un facile trasporto

### MANIGLIONE ERGONOMICO

per lavorare comodamente, in tutta sicurezza

### SUPPORTI SERBATOIO

in dotazione, permettono di riporre il cavo agilmente

### SNODO DEL MANICO

### RUOTE ANTITRACCIA

di grande diametro, poggiate a terra

Brochure fam. 0 143 U 10-13 Wirbel Cod. 8050209-IT – Ed. 05.2018  
Ghibli & Wirbel SpA. si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche e gli accessori in ogni momento.