

C 143 H16

Monospazzole 17" - 400 giri/min. ERGOLINE

Modello con diametro 430 mm che esprime al meglio le proprie potenzialità nella lucidatura di qualsiasi tipo di pavimento, al naturale o trattato con cere metallizzate.

Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni.

Doppia protezione contro l'accensione involontaria. Trasmissione: riduttore a satelliti e planetario che garantisce le migliori prestazioni quanto a potenza, durata e silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo.



Identificazione prodotto

Modello	Codice	Pezzi / pallet
C 143 H 16	00-1880EL	16



1 Spray electric system (optional)

2 Impugnatura

3 Riduttore a satelliti e planetario

4 Snodo del manico

5 Attacco disco trascinatore e spazzole

6 Vari tipi di pad

7 Gruppo aspirante (optional)

Caratteristiche tecniche

Ampiezza di lavoro - Ø spazzole	mm	430
N. giri spazzole	giri/min	400
Tensione	V	220 - 240
Frequenza	Hz	50
Potenza motore spazzola	W	1600
Pressione spazzola	g/cm ²	44,3
Altezza passaggio motore	mm	330
Presa per aspirazione a secco		Si
Rumorosità	db(A)	<56
Trasmissione		epicicloidale
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	15
Peso (senza accessori)	Kg	45
Dimensioni	mm	1200x542x430

Accessori optional

Modello	Codice
Spazzola per lucidare 17"	00-254
Disco trascinatore 16"	00-255
Accessorio spray electric system	00-356EL