

C 143 M

MONOSPAZZOLE 17" - 227 GIRI/MIN. ERGOLINE

Modelli con diametro 430 mm il cui utilizzo risulta particolarmente appropriato nella manutenzione ordinaria e nella rifinitura delle superfici in legno. Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Doppia protezione contro l'accensione involontaria. Trasmissione: riduttore a satelliti e planetario che garantisce le migliori prestazioni quanto a potenza, durata e silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo.



Impugnatura



Riduttore a satelliti e planetario (M16)



Riduttore a satelliti e planetario (M22)



Nuova cover in plastica (M22)



Snodo del manico



Attacco disco trascinatore e spazzole



Dischi retinati per levigatura legno



Gruppo aspirante

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| MODELLO | CODICE | PEZZI / PALLET |
|------------|-----------|----------------|
| C 143 M 16 | 00-188EL | 16 |
| C 143 M 22 | 00-194EL1 | 16 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Ampiezza di lavoro - Ø spazzole | mm | 430 |
| N. giri spazzole | giri/min | 227 |
| Tensione | V | 220 - 240 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Potenza motore spazzola | W | 1600/2200 |
| Pressione spazzola | g/cm ² | 43,3 - 45,7 |
| Altezza passaggio motore | mm | 330/360 |
| Presa per aspirazione a secco | | Si |
| Rumorosità | db(A) | <56 |
| Trasmissione | | epicicloidale |
| Codice IP | | IPX4 |
| Lunghezza cavo | m | 15 |
| Peso (senza accessori) | Kg | 44/46,5 |
| Dimensioni | mm | 1200x542x430 |

ACCESSORI OPTIONAL

| MODELLO | CODICE |
|---------------------------------------|--------|
| Spazzola mm 0,6 per lavare 17" | 00-241 |
| Spazzola abrasiva tynex 17" | 00-246 |
| Disco trascinatore carta abrasiva 16" | 00-253 |
| Spazzola per lucidare 17" | 00-254 |
| Disco trascinatore 16" | 00-255 |