

# RAPID 15

La migliore soluzione  
per superfici medio piccole



Design moderno,  
dimensioni ultra compatte



Batterie XFC al "piombo puro"  
(nella Rapid 15 Long Run): ben 2  
ore di autonomia

**Rapid 15** si rinnova oggi nelle sue caratteristiche strutturali e funzionalità tecniche, confermandosi un importante punto di riferimento nel segmento delle piccole lavasciuga.

Le dimensioni contenute, 15 litri di capacità, la nuova testata regolabile, il ruotino esterno, l'innovativo sistema tergitore con sollevamento a pedale, l'elevato grado di autonomia (**circa 2 ore** nella versione Long Run): tutto è stato studiato per rendere **Rapid 15** la soluzione più idonea per qualsiasi superficie, in particolare per quelle medio-piccole.

**Rapid 15** è disponibile nelle varianti a cavo, a batteria e nella versione a batteria Long Run, con la massima autonomia di lavaggio e velocità di ricarica.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

	Codice	Modello		Codice	Modello
Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0108.00	-	Caricabatterie a bordo (spina Shuko 220-240V) (BC)	18.0032.00	Rapid 15 BC , C
Tubo di carico acqua	30.0024.00	-	Set 2 batterie 25 Ah (BC)	18.0017.00	Rapid 15 BC
Gomma anteriore tergitore PU	39.0070.00	-	Caricabatterie esterno (spina Shuko IP44 220-240 VAC) (BC Long Run)	18.0029.00	Rapid 15 Long Run
Gomma posteriore tergitore PU	39.0071.00	-	Set 2 batterie XFC 12V 35 Ah Gel (BC Long Run)	18.0030.00	Rapid 15 Long Run

# RAPID 15

Agile e flessibile, si adatta con facilità a tutti gli ambienti



La nuova testata regolabile ed il ruotino esterno permettono a Rapid 15 di adattarsi e operare con successo su qualsiasi tipo di ambiente e superficie.



L'innovativo tergitore con sollevamento a pedale



**Agile accesso** anche in zone difficilmente raggiungibili



**Maniglione** completamente regolabile, per un facile parcheggio

È la flessibilità la caratteristica distintiva di **Rapid 15**.

Innanzitutto nella testata spazzola; la manopola frontale consente di regolare l'angolo di incidenza, permettendo a **Rapid 15** di aderire perfettamente alla superficie di lavoro in qualsiasi situazione, con performance di lavaggio eccellenti.

Il pratico ruotino esterno permette a sua volta di regolare la testata in altezza, evitando sovraccarichi del motore su superfici "difficili"; così **Rapid 15** può lavorare ovunque senza problemi.

Il tergitore "abbraccia" da dietro la testata spazzola ed è in grado di curvare fino a 270°, coprendo la pista di lavaggio anche nelle curve più strette, con risultati di asciugatura eccellenti.

E oggi il tergitore è ancora più pratico grazie all'innovativo sistema di sollevamento a pedale, che permette di alzarlo e abbassarlo in completa praticità e sicurezza in qualsiasi situazione.

La massima ergonomia e le funzionalità avanzate, insieme alle dimensioni ridotte e all'elevata autonomia, fanno quindi di **Rapid 15** la soluzione ottimale, in particolare negli spazi stretti.

## DATI TECNICI

	Codice	Alimentazione	Cap. Serbatoi (sol/rec) l	Larghezza pista lavaggio mm	Larghezza di aspirazione mm	Potenza installata W	Resa oraria (teorica/pratica) m2/h	Autonomia h	Rumorosità db(A)	Peso a vuoto kg	Dimensioni (l x p x h) mm
<b>RAPID 15 E 38</b>	10.0060.01	Cavo 230 V 50Hz	15/16	385	450	620	1540/770	-	65	40	865x500x1100
<b>RAPID 15 M 38 C</b>	11.0050.01	Batteria 24V	15/16	385	450	510	1540/920	1	65	40	865x500x1100
<b>RAPID 15 M 38 BC</b>	13.0050.01	Batteria 24V	15/16	385	450	510	1540/920	1	65	40	865x500x1100
<b>RAPID 15M 38 BC Long Run</b>	13.0070.01	Batteria 24V	15/16	385	450	510	1540/920	2	65	40	865x500x1100