HS R 110

SPAZZATRICI OPERATORE A BORDO

HS R 110 è la spazzatrice uomo a bordo compatta ideale per la pulizia di ambienti stretti e congestionati. L'ampia pista di pulizia da 860 mm permette di raggiungere prestazioni eccellenti grazie ad una produttività di 6050 m²/h: alla spazzola centrale da 624 mm si aggiunge, infatti, la larghezza della spazzola laterale destra, in dotazione standard. La versione LSB, che prevede entrambe le spazzole laterali montate, raggiunge i 1100 mm di pista di pulizia. I tre filtri a cartuccia, semplici da pulire grazie allo scuotifiltro elettrico, e l'aspirazione sulla spazzola laterale destra per eliminare la polvere sollevata durante il lavoro, permettono all'operatore di pulire con HS R 110 in tutta sicurezza. Le principali funzioni della macchina, selezionabili direttamente dai comandi posti sul volante, e la perfetta visibilità, sia durante il trasporto che durante il lavoro, garantiscono all'operatore massimo comfort ed ergonomia. La versione BC dispone di batterie (12V) e caricabatterie a bordo.









Braccio spazzola laterale sinistro (versione LSB)



Aspirazione sulla spazzola laterale



Agile e compatta: inversione a "U" in soli 190 cm



Sedile regolabile, ergonomico e avvolgente



Ruote anti foratura

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
HS R 110	10.8110.00	1
HS R 110 LSB (Left Side Brush)	12.8110.00	1
HS R 110 BC	13.8110.00	1
HS R 110 BC LSB (Left Side Brush)	17.8110.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAKALIEKISTICHE TECNICHE		
Larghezza di pulizia con spazzola centrale +		
spazzola laterale destra + spazzola laterale	mm	624 - 860 - 1100
sinistra	0./1	0050
Resa oraria	m²/h	6050
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	940
Avanzamento		Trazionata
Codice IP		IP 20
BATTERIE		
Tipo	Set 2 Batterie gel 12V 105Ah (*)	
Autonomia	h - min	2 h e 30 min
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	450x400x270 x 1
SPAZZOLE SPAZZOLE		
Spazzola centrale lunghezza x numero	mm x nr	624 x 1
Spazzola laterale diametro x numero	mm x nr	390 x 1
Motore spazzola centrale	W	300
Motore spazzola laterale destra	W	60
TRAZIONE		
Potenza motore	W	400
Velocità avanzamento massima	km/h	6,5
Pendenza max. superabile a pieno carico	%	10
ASPIRAZIONE E SISTEMA FILTRANTE		
Potenza motore	W	180
Rumorosità	dB(A)	71
Tipo di filtro - Materiale x numero	` ′	Cartuccia - Carta x 3
Superficie filtrante - Scuotifiltro	m²	3 - Elettrico
Contenitore rifiuti: posizione - scarico - capacità		Posteriore - Manuale - 50 I
Peso a vuoto (senza batterie)	Kg	185
Dimensioni	mm	1240x885x1120

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Spazzola centrale	40.0257.00
Spazzola laterale in polipropilene (**)	40.0260.00
Scuotifiltro elettrico	
Filtro cartuccia in carta	39.0256.00
Alzaflap	
Set 2 batterie 12V 105 Ah Gel (*)	18.0001.00
Caricabatterie a bordo 24V 12A (*)	22.0683.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola centrale in polipropilene	40.0258.00
Spazzola laterale in misto acciaio	40.0256.00
Convogliatore polvere	25.0624.00
Filtro cartuccia in poliestere	37.0257.00
Ruota anteriore completa antitraccia	28.0045.00
Contaore	34.0631.00

^(*) Per versione BC

^{(**) 2} spazzole in dotazione standard nella versione LSB