

POWER InDust 60 TP M/H

ASPIRATORI INDUSTRIALI SOLIDI TRIFASE

L'aspiratore POWER InDust 60 TP M/H si caratterizza per la turbina a canale laterale, bilanciata elettronicamente, a presa diretta sull'albero motore. L'assenza di dispositivi di trasmissione rende l'unità aspirante non solo silenziosa e potente, ma ne permette un utilizzo continuativo (h 24), senza alcuna necessità di manutenzione ordinaria. L'interruttore magnetotermico protegge la turbina in qualsiasi condizione. Il vuotometro, grazie ad un costante monitoraggio della depressione, è in grado di rilevare il livello di intasamento dei filtri o di altre parti del sistema aspirante. Un filtro a tasche, di ampia superficie (2 m²) ed elevata capacità filtrante, permette di trattenere la polvere aspirata, garantendo al contempo un'ottima qualità dell'aria in uscita. Inoltre, il pratico scuotifiltro manuale assicura un'estrema durata del filtro stesso, evitando intasamenti, saturazioni e riduzione delle capacità filtranti. La bocchetta frontale, posta al di sotto del filtro, permette l'aspirazione simultanea di polvere e solidi. A rendere estremamente semplice l'utilizzo dell'aspiratore sono l'involucro di recupero, a sgancio rapido, ed il robusto carrello dotato di ruote antitraccia. Power InDust 60 TP è disponibile nelle versioni trifase certificate M o H.



Potenza e silenziosità



Filtro a tasche di poliestere



Controllo intasamento del filtro



Scuotifiltro manuale



Carrello robusto



Ampia gamma di accessori optional

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

POWER InDust 60 TP M

POWER InDust 60 TP H

CODICE

12158800011

12158800021

PEZZI / PALLET

1

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| Tensione - Frequenza | | 400 V ^{3~} 50 Hz |
| Potenza nominale | W | 2200 |
| Capacità utile | l | 60 |
| Tipo di filtro | | Stellare poliestere M (Cartuccia HEPA H) |
| Superficie filtrante | m ² | 2 (M)/ 2,6 (H) |
| Classe di filtrazione | | M-H |
| Portata d'aria | l/s | 92 |
| Depressione | mbar | 180 |
| Livello Sonoro | dB(A) | 75 |
| Codice IP | | IP55 |
| Peso (senza accessori) | Kg | 80 |
| Dimensioni | mm | 650x630x1650 |

ACCESSORI IN DOTAZIONE

| MODELLO | Ø 50 | CODICE |
|--|------|---------|
| Filtro stellare poliestere CLASSE M (*) | | 3001234 |
| Filtro cartuccia CLASSE HEPA/H (**) | | 2512713 |
| Filtro stellare poliestere CLASSE L (**) | | 3001237 |

ACCESSORI OPTIONAL

| MODELLO | CODICE |
|--|---------|
| Tubo flessibile 3 m | 01-510 |
| Spazzola registrabile polvere | 6010052 |
| Spazzola registrabile polvere 0,50 m | 6010062 |
| Prolunga curva Ø 50 | 2511700 |
| Raccordo Ø 50 (***) | 2511710 |
| Pennello | 2511720 |
| Lancia piatta | 2511730 |
| Raccordo Ø 80/50 | 2501315 |
| Tubo flessibile 3 m (****) | 6010711 |
| Separatore decantatore carrellato inox polvere/liquidi | 1897006 |

(*) Per versione POWER InDust 60 TP M

(**) Per versione POWER InDust 60 TP H

(***) Obbligatorio per l'utilizzo di pennello (2511720) o lancia piatta (2511730)

(****) Necessario per l'utilizzo del separatore decantatore (1897006)

