

# POWER InDust AX 20 SP/TP Z22

## ASPIRADORES INDUSTRIALES CON CERTIFICACIÓN ATEX MONOFÁSICOS (SP) Y TRIFÁSICOS (TP)

La aspiradora POWER InDust AX 20 SP/TP Z22 se caracteriza por el grupo aspirador soplador de canal lateral, certificado ATEX22 II 3D, con el soplador acoplado directamente al eje del motor. Gracias a la ausencia de dispositivos de transmisión, la unidad aspirante no solo es silenciosa y potente, sino que permite su uso ininterrumpido (24 horas), sin necesidad de mantenimiento ordinario. El enfriamiento del motor está garantizado constantemente gracias a una válvula limitadora de vacío con filtro antiestático de seguridad. El vacuómetro, gracias a un control constante de la depresión, puede detectar el nivel de obstrucción de los filtros o de otras partes del sistema de aspiración. Todos los componentes eléctricos de la máquina están certificados como dispositivos antideflagrantes (EX). El filtro de elevada eficiencia de filtración (Clase M antiestático) y gran superficie ( $3 \text{ m}^2$ ) puede limpiarse fácilmente, de forma semiautomática, gracias a la «shocking valve» montada en la cámara filtradora. La tapa de recuperación, de desenganche rápido, y el resistente carro con ruedas antihuella facilitan enormemente el uso de la aspiradora. Power InDust AX 20 SP/TP Z22 está disponible en las versiones monofásica (SP) y trifásica (TP), con certificación de clase M.



Silencioso y potente



Shocking valve



Carreles resistentes



Control de obturación del filtro



Filtro de cartuchos cónico



Certificación ATEX Z22 II 3D



Amplia gama de accesorios antiestático

## IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

### MODELO

POWER InDust AX 20 SP Z22  
POWER InDust AX 20 TP Z22

### CÓDIGO

12058800001  
12008800001

### PIEZAS / PALLET

1  
1

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión-Frecuencia	230 V~ 50 Hz (*) 400 V~ 50 Hz (**)
Potencia máxima	W 1800
Capacidad útil	I 20
Tipo de filtro	Filtro de cartuchos de poliéster antiestático
Superficie de filtrado	$\text{m}^2$ 3
Clase de filtración	M
Carga de aire en el filtro	$\text{m}^3/\text{m}^2/\text{h}$ 83
Potencia aspiración	l/s 69
Vacio	mbar 180
Nivel de ruido	dB(A) 75
Código IP	IP55 (SP) - IP65(TP)
Certificación ATEX	22 - II 3 D
Peso (sin accesorios)	Kg 64
Dimensiones	mm 520x480x1230

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

### Ø 50

### MODELO

Filtro de cartuchos cónico de poliéster antiestático clase M

### CÓDIGO

2512716

## ACCESORIOS OPCIONALES

### MODELO

Kit Accesorios antiestáticos Ø 40  
Manguera antiestática Ø 40  
Manguera antiestática Ø 50/40  
Racor de conexión  
Tubo flexible antiestático  
Tronco cónico Ø 40  
Tubo doble curva Ø 40  
Boquilla para suelos Ø 40

### CÓDIGO

5200000  
2560901  
2560902  
2511715  
2511064  
2504714  
2511716  
2512575

(\*) Para versión POWER InDust AX 20 SP Z22

(\*\*) Para versión POWER InDust AX 20 TP Z22

