

# POWER InDust AX 20 SP/TP Z22



## ASPIRATORE INDUSTRIALE ANTIDEFLAGRANTE ATEX MONOFASE (SP) E TRIFASE (TP)

L'aspiratore POWER InDust AX 20 SP/TP Z22 si caratterizza per il gruppo aspirante soffiante a canale laterale, certificato ATEX22 II 3D, con la soffiante calettata direttamente sull'albero motore. L'assenza di dispositivi di trasmissione rende l'unità aspirante non solo silenziosa e potente, ma ne permette un utilizzo continuativo (h 24), senza alcuna necessità di manutenzione ordinaria. Il raffreddamento del motore è garantito in maniera continua da una valvola limitatrice di vuoto con filtro antistatico di sicurezza. Il vuotometro, grazie ad un costante monitoraggio della depressione, è in grado di rilevare il livello di intasamento dei filtri o di altre parti del sistema aspirante. Tutti i componenti elettrici della macchina sono certificati antideflagranti (EX). Il filtro ad alta efficienza di filtrazione (Classe M antistatico) e di ampia superficie (3 m<sup>2</sup>) può essere pulito facilmente, in modo semiautomatico, grazie alla shocking valve posta sulla camera filtrante. A rendere estremamente semplice l'utilizzo dell'aspiratore sono l'involucro di recupero, a sgancio rapido, ed il robusto carrello dotato di ruote antitraccia. Power InDust AX 20 SP/TP Z22 è disponibile nelle versioni monofase (SP) e trifase (TP), con certificazione in classe M.



Potenza e silenziosità



Shocking valve



Carrello robusto



Controllo intasamento del filtro



Filtro cartuccia conico



Certificazione ATEX Z22 II 3D



Ampia gamma di accessori antistatici

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

#### MODELLO

POWER InDust AX 20 SP Z22  
POWER InDust AX 20 TP Z22

#### CODICE

12058800001  
12008800001

#### PEZZI / PALLET

1  
1

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	230 V~ 50 Hz (*) 400 V <sup>3</sup> ~ 50 Hz (**)
Potenza nominale	W 1800
Capacità utile	l 20
Tipo di filtro	Cartuccia poliestere antistatico
Superficie filtrante	m <sup>2</sup> 3
Classe di filtrazione	M
Carico su filtro	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h 83
Portata d'aria	l/s 69
Depressione	mbar 180
Livello Sonoro	dB(A) 75
Codice IP	IP55 (SP) - IP65(TP)
Certificazione ATEX	Zona - Marcatura 22 - II 3 D
Peso (senza accessori)	Kg 64
Dimensioni	mm 520x480x1230

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

Ø 50

#### MODELLO

#### CODICE

Filtro cartuccia conico in poliestere antistatico CLASSE M 2512716

### ACCESSORI OPTIONAL

#### MODELLO

#### CODICE

Kit accessori antistatici Ø 40 5200000  
Manicotto antistatico Ø 40 2560901  
Manicotto antistatico 50/40 2560902  
Raccordo dritto 2511715  
Tubo flessibile antistatico Ø 40 2511064  
Tronco conico Ø 40 2504714  
Doppia curva Ø 40 2511716  
Spazzola pavimenti Ø 40 2512575



(\*) Per versione POWER InDust AX 20 SP Z22

(\*\*) Per versione POWER InDust AX 20 TP Z22