# POWER InDust AX 20 SP/TP Z22

## ASPIRATORE INDUSTRIALE ANTIDEFLAGRANTE ATEX MONOFASE (SP) E TRIFASE (TP)

L'aspiratore POWER InDust AX 20 SP/TP Z22 si caratterizza per il gruppo aspirante soffiante a canale laterale, certificato ATEX 22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc, con la soffiante calettata direttamente sull'albero motore. L'assenza di dispositivi di trasmissione rende l'unità aspirante non solo silenziosa e potente, ma ne permette un utilizzo continuativo (h 24), senza alcuna necessità di manutenzione ordinaria. Il raffreddamento del motore è garantito in maniera continua da una valvola limitatrice di vuoto con filtro antistatico di sicurezza. Il vuotometro, grazie ad un costante monitoraggio della depressione, è in grado di rilevare il livello di intasamento dei filtri o di altre parti del sistema aspirante. Tutti i componenti elettrici della macchina sono certificati antideflagranti (EX). Il filtro ad alta efficienza di filtrazione (Classe M antistatico) e di ampia superficie (3 m²) può essere pulito facilmente, in modo semiautomatico, grazie alla shocking valve posta sulla camera filtrante. A rendere estremamente semplice l'utilizzo dell'aspiratore sono l'involucro di recupero, a sgancio rapido, ed il robusto carrello dotato di ruote antitraccia. Power InDust AX 20 SP/TP Z22 è disponibile nelle versioni monofase (SP) e trifase (TP), con certificazione in classe M.

Potenza e silenziosità

Shocking valve

Carrello robusto

Controllo intasamento del filtro

Filtro cartuccia conico

Certificazione Atex 22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc

Ampia gamma di accessori antistatici

## IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| MODELLO | CODICE | PEZZI / PALLET |
|---|---|---|
| POWER InDust AX 20 SP Z22 | 12058800001 | 1 |
| POWER InDust AX 20 TP Z22 | 12008800001 | 1 |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|---|---|---|
| Tensione - Frequenza | 230 V~ 50 Hz (*) 400 V³ ~ 50 Hz (**) | |
| Potenza nominale | W | 1800 |
| Capacità utile | l | 20 |
| Tipo di filtro | | Cartuccia poliestere antistatico |
| Superficie filtrante | m² | 3 |
| Classe di filtrazione | | M |
| Carico su filtro | m³/m²/h | 83 |
| Portata d'aria | l/s | 69 |
| Depressione | mbar | 180 |
| Livello Sonoro | dB(A) | 75 |
| Codice IP | | IP55 |
| Certificazione ATEX | Zona - Marcatura | 22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc |
| Peso (senza accessori) | Kg | 64 |
| Dimensioni | mm | 520x480x1230 |

## ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 50

| MODELLO | CODICE |
|---|---|
| Filtro cartuccia conico in poliestere antistatico CLASSE M | 2512716 |

## ACCESSORI OPTIONAL

| MODELLO | CODICE |
|---|---|
| Kit accessori antistatici Ø 40 | 5200000 |
| Manicotto antistatico Ø 40 | 2560901 |
| Manicotto antistatico 50/40 | 2560902 |
| Raccordo dritto (***) | 2511715 |
| Tubo flessibile antistatico Ø 40 | 2511064 |
| Tronco conico Ø 40 | 2504714 |
| Doppia curva Ø 40 | 2511716 |
| Spazzola pavimenti Ø 40 | 2512575 |

(*) Per versione POWER InDust AX 20 SP Z22
(**) Per versione POWER InDust AX 20 TP Z22
(***) Obbligatorio per l'utilizzo del tubo di aspirazione (2560901 + 2560902 + 2511064)