

POWER InDust AX 60 TP Z22



ASPIRATORE INDUSTRIALE ANTIDEFAGRANTE ATEX TRIFASE

L'aspiratore POWER InDust AX 60 TP Z22 si caratterizza per il gruppo aspirante soffiante a canale laterale, certificato ATEX 22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc, con la soffiante calettata direttamente sull'albero motore. L'assenza di dispositivi di trasmissione rende l'unità aspirante non solo silenziosa e potente, ma ne permette un utilizzo continuativo (h 24), senza alcuna necessità di manutenzione ordinaria. L'interruttore magnetotermico protegge la turbina in qualsiasi condizione di lavoro. Il raffreddamento del motore è garantito in maniera continua da una valvola limitatrice di vuoto con filtro antistatico di sicurezza. Il vuotometro, grazie ad un costante monitoraggio della depressione, è in grado di rilevare il livello di intasamento dei filtri o di altre parti del sistema aspirante. Tutti i componenti elettrici della macchina sono certificati antideflagranti (EX). Il filtro ad alta efficienza di filtrazione (Classe M antistatico) e di ampia superficie (2 m²) può essere pulito facilmente grazie al pratico scuotifiltro manuale, in grado di assicurare un'estrema durata del filtro stesso, evitando intasamenti, saturazioni e riduzione delle capacità filtranti. La bocchetta frontale, posta al di sotto del filtro, permette l'aspirazione simultanea di polvere e solidi. A rendere estremamente semplice l'utilizzo dell'aspiratore sono l'involucro di recupero, a sgancio rapido, ed il robusto carrello dotato di ruote antiruggine. Power InDust 60 TP Z22 è disponibile nella versione trifase, certificato in classe M.



Potenza e silenziosità



Carrello robusto



Scuotifiltro manuale



Grande capacità



Controllo intasamento del filtro



Filtro a tasche in poliestere antistatico



Certificazione ATEX 22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc



Ampia gamma di accessori antistatici

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

POWER InDust AX 60 TP Z22

CODICE

12108800001

PEZZI / PALLET

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza		400 V ³ ~ 50 Hz
Potenza nominale	W	3000
Capacità utile	l	60
Tipo di filtro		Stellare poliestere antistatico
Superficie filtrante	m ²	2
Classe di filtrazione		M
Carico su filtro	m ³ /m ² /h	150
Portata d'aria	l/s	83
Depressione	mbar	190
Livello Sonoro	dB(A)	74
Codice IP		IP55
Certificazione ATEX	Zona - Marcatura	22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc
Peso (senza accessori)	Kg	80
Dimensioni	mm	650x630x1650

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Ø 50

MODELLO

CODICE

Filtro stellare poliestere antistatico CLASSE M 3001236

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

CODICE

Kit accessori antistatici Ø 50	5200001
Manicotto antistatico Ø 50	2560903
Riduttore Ø 80 - Ø 50	2501315
Tubo flessibile antistatico Ø 50	2511063
Tronco conico Ø 50	2504713
Doppia curva Ø 50	2511717
Spazzola pavimenti Ø 50	2512576

