POWER InDust AX 60 TP Z22

ASPIRADORES INDUSTRIALES CON CERTIFICACIÓN ATEX TRIFÁSICO

La aspiradora POWER InDust AX 60 TP Z22 se caracteriza por el grupo aspirador soplador de canal lateral, certificado ATEX22 II 3D, con el soplador acoplado directamente al eje del motor. Gracias a la ausencia de dispositivos de transmisión, la unidad aspirante no solo es silenciosa y potente, sino que permite su uso ininterrumpido (24 horas), sin necesidad de mantenimiento ordinario. El interruptor magnetotérmico protege la turbina en cualquier condición de trabajo. El enfriamiento del motor está garantizado constantemente gracias a una válvula limitadora de vacío con filtro antiestático de seguridad. El vacuómetro, gracias a un control constante de la depresión, puede detectar el nivel de obstrucción de los filtros o de otras partes del sistema de aspiración. Todos los componentes eléctricos de la máquina están certificados como dispositivos antideflagrantes (EX). El filtro de elevada eficiencia de filtración (Clase M antiestático) y gran superficie (2 m²) puede limpiarse fácilmente gracias al práctico sacudidor de filtro manual, capaz de asegurar una prolongada vida útil de este último, evitando obstrucciones, saturaciones y la reducción de las capacidades de filtración. La boca frontal, situada debajo del filtro, permite la aspiración simultánea de polvo y sólidos. La tapa de recuperación, de desenganche rápido, y el resistente carro con ruedas antihuella facilitan enormemente el uso de la aspiradora. Power InDust 60 TP Z22 está disponible en la versión trifásica, con certificado de clase M.

Silencioso y potente

Carriles resistente

Vibrador filtro manual

Gran capacidad

Control de obturación del filtro

Filtro estrella de poliéster antiestático

Certificación ATEX Z22 II 3D

Amplia gama de accesorios antiestático

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
POWER InDust AX 60 TP Z22	12108800001	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión-Frecuencia	400 V3~ 50 Hz	
Potencia máxima	W	3000
Capacidad útil	l	60
Tipo de filtro	Filtro estrella de poliéster antiestático	
Superficie de filtrado	m²	2
Clase de filtración		M
Carga de aire en el filtro	m³/m²/h	150
Potencia aspiración	l/s	83
Vacío	mbar	190
Nivel de ruido	dB(A)	74
Código IP		IP55
Certificación ATEX		22 - II 3 D
Peso (sin accesorios)	Kg	80
Dimensiones	mm	650x630x1650

ACCESORIOS ESTÁNDAR Ø 50

MODELO	CÓDIGO
Filtro estrella de poliéster antiestático clase M	3001236

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Kit Accesorios antiestáticos Ø 50	5200001
Manguera antiestática Ø 50	2560903
Reducción Ø 80/40	2501315
Tubo flexible antiestático Ø 50	2511063
Tronco cónico Ø 50	2504713
Tubo doble curva Ø 50	2511717
Boquilla para suelos Ø 50	2512576