# **RAPID 15 E 38**

# FREGADORAS COMPACTAS CON ACOMPAÑANTE SERIE RAPID 15

Rapid 15 se renueva hoy en sus características estructurales y funciones técnicas, confirmándose un importante punto de referencia en el sector. Característica distintiva de Rapid 15 es la flexibilidad. El pomo frontal encima del cabezal con cepillo permite regular el ángulo de incidencia, permitiendo a Rapid 15 adherir perfectamente a cualquier superficie y con cualquier tipo de accesorio, con prestaciones de trabajo excelentes. La goma limpiadora, se puede curvar hasta 270°, hoy todavía más práctica gracias al innovador sistema de elevación de pedal, que permite elevarlo y bajarlo con total seguridad y practicidad. Por lo tanto, máxima ergonomía y funcionalidad, que junto al tamaño reducido hacen de Rapid 15 la solución más adecuada para cualquier superficie, especialmente en los espacios estrechos. Rapid 15 E está alimentada con electricidad y cuenta con un cable estándar de 15 metros.





Secador compacto para cubrir así completamente la pista de lavado



Tapa + flotador + filtro



Sistema de elevación del secador con pedal



Manillar ajustable

## **IDENTIFICACION DEL PRODUCTO**

**MODELO** RAPID 15 E 38

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAC
CARACTERISTICAS	TEUNICAS

CARACTERÍSTICAS		
Anchura pista lavado	mm	385
Anchura de aspiración	mm	450
Rendimiento horario (teórico - real)	m²/h	1.540 - 770
Alimentación		Cable 230V - 50 Hz
Potencia instalada	W	620
Avance		Manual
Código IP		IPX3
CEPILLOS		
Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	
Potencia del motor x número	Wxnr	370 x 1
Velocidad motor	revoluciones/min.	150
Peso cabezal - presión específica	Kg - g/cm <sup>2</sup>	21 - 26,7
TRACCÍON		
Potencia motor	W	
Velocidad de avance máxima	Km/h	
Pendencia máxima superable con plena	%	2
carga	, ,	-
ASPIRACIÓN	147	0.50
Potencia motor	W	250
Depresión (columna de agua)	mbar - mmH <sub>2</sub> 0	68 - 700
Caudal de aire	I/s	28
Ruido	dB(A)	65
DEPÓSITO		D ( )
Tipología		Depósito doble
Capacidad solución		15
Capacidad recuperación	1	16
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	40
Longitud del cable	m	15
Dimensiones	mm	855x430x1100

**CÓDIGO PIEZAS / PALLET** 10.0060.01 1

#### **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

MODELO	CÓDIGO	
Cepillo 15" polipropileno ø 0.7	40.0008.00	
Tubo de llenado agua	30.0024.00	
Set de gomas secador en poliuretano (frente+detrás)	95.0009.00	
Cable de prolongación 15 m	34.0285.00	

### **ACCESORIOS OPCIONALES**

AUGESUNIUS UPGIUNALES	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo 15" polipropileno (suave) ø 0.5	40.0408.00
Cepillo 15" polipropileno ø 0.9	40.0108.00
Cepillo 15" tynex ø 0.9 grit 240	40.0208.00
Porta pad 355 mm (por pad de 15")	40.1008.00
Set de gomas secador para (frente+detrás)	95.0008.00
Kit protector de salpicaduras	95.0082.00