

# RAPID 15 E 38

## LAVASCIUGAPAVIMENTI COMPACT OPERATORE A TERRA SERIE RAPID 15

Rapid 15 si rinnova oggi nelle sue caratteristiche strutturali e funzionalità tecniche, confermandosi un importante punto di riferimento nel settore. Caratteristica distintiva di Rapid 15 è la flessibilità. La manopola frontale posta sopra la testata spazzola consente di regolarne l'angolo di incidenza, permettendo alla macchina di aderire perfettamente a qualsiasi superficie e con ogni tipo di accessorio, con performance di lavoro eccellenti. Il tergitore, in grado di curvare fino a 270°, è oggi ancora più pratico grazie all'innovativo sistema di sollevamento a pedale, che permette di alzarlo e abbassarlo in completa sicurezza e praticità. Dunque massima ergonomia e funzionalità, che insieme alle dimensioni ridotte fanno di Rapid 15 la soluzione più idonea per qualsiasi superficie, in particolare negli spazi stretti. Rapid 15 E è alimentata da rete elettrica ed è dotata di un cavo standard di 15 metri.



Tergitore e rotazione

Coperchio  
removibile +  
galleggiante + filtroSollevamento  
tergiture a pedaleManigliere  
reclinabile

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

#### MODELLO

RAPID 15 E 38

#### CODICE

10.0060.01

#### PEZZI / PALLET

1

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	385
Larghezza di aspirazione	mm	450
Resa oraria (teorica - pratica)	m <sup>2</sup> /h	1.540 - 770
Alimentazione		Cavo 230V - 50Hz
Potenza installata	W	620
Avanzamento		Manuale
Codice IP		IPX3

#### SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	385 - 15" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	370 x 1
Velocità motore	giri/min.	150
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm <sup>2</sup>	21 - 26,7

#### TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	---
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

#### ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	250
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH <sub>2</sub> O	68 - 700
Portata d'aria	l/s	28
Rumorosità	dB(A)	65

#### SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	15
Capacità recupero	l	16
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	40
Lunghezza cavo	m	15
Dimensioni	mm	855x430x1100

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

#### MODELLO

15" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0008.00
Tubo di carico acqua	30.0024.00
Set gomme tergiture in poliuretano fronte/retro	95.0009.00
Prolunga cavo 15 m	34.0285.00

### ACCESSORI OPTIONAL

#### MODELLO

15" Spazzola polipropilene soft ø 0,5	40.0408.00
15" Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0108.00
15" Spazzola tynex ø 0.9 grit 240	40.0208.00
Disco trascinatore 355 mm (pad 15")	40.1008.00
Set gomme tergiture fronte/retro (para)	95.0048.00
Kit paraspruzzi	95.0082.00