

RAPID 15 M 38 BC/Lithium

LAVASCIUGAPAVIMENTI COMPACT OPERATORE A TERRA SERIE RAPID 15

RAPID 15 rappresenta un punto di riferimento importante nel segmento delle lavasciuga di piccole dimensioni, ergonomia e soprattutto dimensioni ridotte per pulire dove le altre lavasciuga non arrivano o fanno più fatica. Un'estetica funzionale che racchiude un sistema di soluzioni tecniche di primissimo piano:

- Lithium e Lithium PLUS, le versioni con batteria al litio possono essere ricaricate in qualsiasi momento, anche parzialmente, senza danneggiarsi (nessun "effetto memoria"). E' quindi possibile ricaricare la macchina anche durante brevi pause di utilizzo;
- la manopola frontale sopra la testata spazzola consente di regolarne l'angolo di incidenza, permettendo a RAPID 15 di aderire perfettamente alla superficie di lavoro in qualsiasi situazione e con ogni tipo di accessorio, con performance eccellenti;
- il pratico ruotino esterno permette di regolare la testata in altezza, evitando sovraccarichi del motore su superfici "difficili": RAPID 15 può così lavorare ovunque senza problemi;
- Il tergitore, in grado di curvare fino a 270°, è oggi ancora più pratico grazie all'innovativo sistema di sollevamento a pedale, che permette di alzarlo in completa sicurezza e praticità in qualsiasi situazione.

Massima funzionalità e prestazioni che, insieme alle dimensioni ridotte ed all'elevata autonomia (2 ore nella versione Lithium PLUS), rendono di fatto RAPID 15 la soluzione ottimale per tutti gli ambienti e le superfici, anche quelle più anguste e meno accessibili.



Lithium



Ruotino esterno, regolazione in altezza



Tergitore e rotazione




Batteria Lithium (per versione Lithium e Lithium PLUS)



Sollevamento tergitore a pedale



Coperchio removibile + galleggiante + filtro



Maniglione reclinabile

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

RAPID 15 M 38 BC

RAPID 15 M 38 Lithium

RAPID 15 M 38 Lithium PLUS

CODICE

13.0050.01

15.0050.01

16.0050.01

PEZZI / PALLET

1

1

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	385
Larghezza di aspirazione	mm	450
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	1.540 - 920
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	510
Avanzamento		Manuale
Codice IP		IPX3

BATTERIE

Tipo	Set 2 batterie Gel 12V 25Ah (*) - Batteria Lithium 24V 490Wh (**) - Batteria Lithium 24V 700Wh (***)	
Autonomia	h - min	1 h (*) (**) - 2 h (***)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	255x205x190 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	385 - 15" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	260 x 1
Velocità motore	giri/min.	130
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	25,5 - 32,4

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	---
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	250
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	68 - 700
Portata d'aria	l/s	28
Rumorosità	dB(A)	65

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	15
Capacità recupero	l	16
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	40 - 62,2 (*) / 40 - 43 (**) / 40 - 43,75 (***)
Dimensioni	mm	865x430x1100

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

15" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0008.00
Tubo di carico acqua	30.0024.00
Set gomme tergiture in poliuretano fronte/retro	95.0009.00
Caricabatterie 24V 5A (*)	18.0032.01
Set 2 batterie 12V 25Ah (*)	18.0017.01
Caricabatterie a bordo 24V 5A (**)(***)	18.0032.13
Batteria Lithium 24V 490Wh (**)	18.0094.00
Batteria Lithium 24V 700Wh (***)	18.0102.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

15" Spazzola polipropilene soft ø 0,5	40.0408.00
15" Spazzola polipropilene ø 0,9	40.0108.00
15" Spazzola tynex ø 0.9 grit 240	40.0208.00
Disco trascinatore 355 mm (pad 15")	40.1008.00
Set gomme tergiture fronte/retro (para)	95.0048.00
Kit paraspruzzi	95.0088.00

(*) Per versione BC

(**) Per versione Lithium

(***) Per versione Lithium PLUS