

# RAPID 30 SM 45

## Scheuersaugmaschinen Serie RAPID 30 mit Bedienanleitung

### RAPID 30 SM 45 TOUCH ist das neueste Modell der RAPID Familie.

Simply Manual: Ein System von Lösungen, das die besten Leistungen beim Waschen und Trocknen mit der extremen Benutzerfreundlichkeit kombiniert: Eine perfekte Mischung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, die die besten Leistungen bei der Verwendung gewährleistet. Modernes und eindrucksvolles Design, das eine Hochleistungs-Scheuersaugmaschine auf die bestmögliche Art darstellt: 30 Liter Fassungsvermögen, maximale Manövrierfähigkeit und ein integriertes Lösungssystem machen aus RAPID 30 den Bezugspunkt in seinem Marktsegment:

- das Sensor-TOUCH-System, das dem Bediener maximale Flexibilität und Kontrolle beim Maschinengebrauch gewährleistet. Die Arbeit mit dem RAPID 30 war noch nie so einfach und intuitiv;
  - der Saugbalken ist einstellbar und extrem kompakt (nur 65 cm), für perfekte Trocknungsergebnisse;
  - ein innovatives Filtersystem zum Schutz aller Hauptbauteile;
  - die Performances hohe Produktivität, große Betriebsautonomie, höchste Leistungen.
- RAPID 30 SM 45 TOUCH ist in zwei Ausführungen erhältlich: Base und Full Package (mit Ladegerät und Batterien).



### Produktidentifikation

Modell	Artikelnummer	Stückzahl pro Palette
RAPID 30 SM 45 TOUCH	10.4187.01	1
RAPID 30 SM 45 BC TOUCH	13.4187.01	1



- 1 Bedienfeld  
2 Tauch Reinwasserfilter  
3 Einstellbarer und kompakter Saugbalken  
4 Sammelfilter für große Unreinheiten + Schutzfilter des Saugmotors

- 5 Kipper Tank

### Technische Eigenschaften

#### Eigenschaften

Arbeitsbreite reinigen	mm	430
Arbeitsbreite saugen	mm	650
Flächenleistung/stunde (theoretisch - praktisch)	m <sup>2</sup> /h	1720 - 1030
Versorgung		Batterie 24V
Aufgenommene Leistung	W	600
Vorschub		Manuell
Ip-code		IPX3

#### Batterien

Typ	Gel-Batteriesatz (2 St.) 12 V 50 Ah (*)	
Batterielebensdauer	h - min	1 h und 30 min
Abmessungen batteriefach x anzahl	mm x Anz	340x340x240 X 1

#### Bürsten

Durchmesser pad x anzahl	mm - inch x Anz	430 - 17" x 1
Motorleistung x anzahl	W x Anz	200 x 1
Motordrehzahl	rpm	120
Gewicht kopf - spezifischer druck	Kg - g/cm <sup>2</sup>	18 - 17,4

#### Zugantrieb

Motorleistung	W	---
Maximale vorschubgeschwindigkeit	Km/h	4
Steigleistung bei volllast	%	2

#### Saugen

Motorleistung	W	400
Unterdruck (wassersäule)	mbar - mmH <sub>2</sub> O	1189
Luftvolumenstrom	l/s	28
Geräuschentwicklung	dB(A)	64

#### Tank

Typ		Doppelter Tank
Fassungsvermögen reinigungslösung	l	30
Fassungsvermögen schmutzwassertank	l	33
Gewicht (ohne/mit batterien)	Kg	66 /104
Abmessungen	mm	1210x560x1020

### Mitgeliefertes Zubehör

Modell	Artikelnummer
Wasserfüllschlauch	30.0024.00
Bürste 17" Polypropylen Ø 0,7	40.0002.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Eingebautes Batterieladegerät 24 V 5 A (*)	22.0630.00
Batteriesatz (2 St.) 12 V 50 Ah (*)	18.0026.00
Satz Sauglippen aus natürliche gummi (vorne/hinten)	96.0159.00

### Optionales Zubehör

Modell	Artikelnummer
Bürste 17" Polypropylen Ø 0,9	40.0102.00
Bürste 17" Tynex Ø 1.2 grit 80	40.0202.00
Pad treibteller 420 mm (für pad von 17")	40.1007.00
Satz Sauglippen aus Polyurethan (hinten/vorne)	96.0011.00
Extra Gewicht für Saugbalken (1x700 g) (**)	96.0171.00

(\*) Ausführungen BC

(\*\*) Es können höchstens eine Gewichte installiert werden