

RAPID 30 SM 45


PATENTED

FREGADORAS CON ACOMPAÑANTE SERIE RAPID 30 - MANUAL

RAPID 30 SM 45 TOUCH es la última novedad de la familia RAPID. Simply Manual: un sistema de soluciones capaz de conjugar los mejores rendimientos de lavado y secado con gran facilidad de uso: una mezcla perfecta de facilidad de uso y economía que garantiza las mejores prestaciones de uso. El diseño moderno e impactante caracteriza de la mejor manera una fregadora con elevadas potencialidades; 30 litros de capacidad, la máxima maniobrabilidad y facilidad de uso y un sistema de soluciones integradas que hacen de RAPID 30 un punto de referencia en su segmento de mercado: - el sistema TOUCH de sensores, que garantiza al operador la máxima flexibilidad y control en el uso de la máquina. Mover RAPID 30 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo; - La goma limpiadora se puede regular y es extremadamente compacta (solo 65 cm), para resultados de secado perfectos; - un innovador sistema de filtros para proteger todos los componentes principales; - los rendimientos, la elevada productividad, gran autonomía de trabajo, prestaciones de alto nivel. RAPID 30 SM 45 TOUCH se encuentra en dos versiones: base y full package (con cargador de baterías y baterías).



Panel de mandos



Filtro de inmersión



Secador regulable y compacto



Filtro recogedor de partículas grandes + filtro motor de aspiración



Sistema de depósito abatible

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
RAPID 30 SM 45 TOUCH	10.4187.01	1
RAPID 30 SM 45 BC TOUCH	13.4187.01	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		
Anchura pista lavado	mm	430
Anchura de aspiración	mm	650
Rendimiento horario (teórico - real)	m ² /h	1720 - 1030
Alimentación		Batería 24V
Potencia instalada	W	600
Avance		Manual
Código IP		IPX3
BATERÍAS		
Tipología	Grupo batería Gel (2 piezas) 12 V 50 Ah (*)	
Autonomía	h - min	1 h y 30 min
Dimensiones compartimento baterías x número	mm x nr	340x340x240 X 1
CEPILLOS		
Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	430 - 17" x 1
Potencia del motor x número	W x nr	200 x 1
Velocidad motor	revoluciones/min.	120
Peso cabezal - presión específica	Kg - g/cm ²	18 - 17,4
TRACCIÓN		
Potencia motor	W	---
Velocidad de avance máxima	Km/h	4
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2
ASPIRACIÓN		
Potencia motor	W	400
Depresión (columna de agua)	mbar - mmH ₂ O	1189
Caudal de aire	l/s	28
Ruido	dB(A)	64

DEPÓSITO

Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	l	30
Capacidad recuperación	l	33
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	66 /104
Dimensiones	mm	1210x560x1020

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Tubo de llenado agua	30.0024.00
Cepillo 17" polipropileno ø 0.7	40.0002.00
Cargador de baterías a bordo 24 V 5 A (*)	22.0630.00
Grupo batería (2 piezas) 12 V 50 Ah (*)	18.0026.00
Set de gomas secador en goma natural (frente+de trás)	96.0159.00

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo 17" polipropileno ø 0.9	40.0102.00
Cepillo 17" tynex ø 1.2 grit 80	40.0202.00
Porta pad 420 mm (por pad de 17")	40.1007.00
Set de gomas secador poliuretano (frente+de trás)	96.0011.00
Peso adicional para la goma limpiadora (1x700 g) (**)	96.0171.00

(*) Para versión BC

(**) El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es uno