

# RAPID 40 D 60

## Lavasciugapavimenti operatore a terra SERIE RAPID 40 - CON TRAZIONE

**Rapid 40 D 60 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per rispondere alle esigenze più specifiche dei professionisti del cleaning.**

Il design innovativo e funzionale garantisce la massima ergonomia e comfort nell'utilizzo quotidiano. Le caratteristiche e le dotazioni tecniche all'avanguardia - 40 litri di capacità, tre ore di autonomia, il pannello comandi interattivo, la doppia pressione della testata spazzola, la funzione "modalità silenziosa", il sistema automatizzato di erogazione del chimico - rendono RAPID 40 un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. L'ampia testata bispazzola e una velocità regolabile fino a 5 km/h permettono una resa oraria di lavoro pari a 3050 m<sup>2</sup>/h. RAPID 40 è oggi disponibile con una novità di assoluto rilievo: il TOUCH SYSTEM, il sistema a sensori, brevettato Wirbel, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza affidabilità: muovere RAPID 40 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo.



### Identificazione prodotto

| Modello                     | Codice     | Pezzi / pallet |
|-----------------------------|------------|----------------|
| RAPID 40 D 60 TOUCH         | 10.4293.01 | 1              |
| RAPID 40 D 60 BC CHEM TOUCH | 17.4293.01 | 1              |



- 1 Pannello di controllo con display
- 2 Password per praticità e sicurezza
- 3 Touch System
- 4 Filtro a immersione
- 5 Tergitore regolabile e compatto
- 6 Debris tray + filtro motore aspirazione
- 7 Kit detergente

### Caratteristiche tecniche

| Caratteristiche                            |                           |                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Larghezza pista lavaggio                   | mm                        | 600                              |
| Larghezza di aspirazione                   | mm                        | 750                              |
| Resa oraria (teorica - pratica)            | m <sup>2</sup> /h         | 3050 - 1830                      |
| Alimentazione                              |                           | Batteria 24V                     |
| Potenza installata                         | W                         | 1190                             |
| Avanzamento                                |                           | Trazionata                       |
| Codice IP                                  |                           | IPX3                             |
| Batterie                                   |                           |                                  |
| Tipo                                       |                           | Set 2 batterie Gel 12V 105Ah (*) |
| Autonomia                                  | h - min                   | 2 h e 30 min                     |
| Dimensioni vano batteria x numero          | mm x nr                   | 340x340x285 X 1                  |
| Spazzole                                   |                           |                                  |
| Diametro pad x numero                      | mm - inch x nr            | 310 - 12" x 2                    |
| Potenza motore x numero                    | W x nr                    | 450 x 1                          |
| Velocità motore                            | giri/min.                 | 200                              |
| Peso testata - pressione specifica         | Kg - g/cm <sup>2</sup>    | 27 - 27 ; 32 - 32                |
| Trazione                                   |                           |                                  |
| Potenza motore                             | W                         | 180                              |
| Velocità avanzamento massima               | Km/h                      | 5                                |
| Pendenza massima superabile a pieno carico | %                         | 2                                |
| Aspirazione                                |                           |                                  |
| Potenza motore                             | W                         | 550                              |
| Depressione (colonna d'acqua)              | mbar - mmH <sub>2</sub> O | 1250                             |
| Portata d'aria                             | l/s                       | 30                               |
| Rumorosità                                 | dB(A)                     | 63/57 (**)                       |
| Serbatoio                                  |                           |                                  |
| Tipologia                                  |                           | Doppio serbatoio                 |
| Capacità soluzione                         | l                         | 40                               |
| Capacità recupero                          | l                         | 42                               |
| Peso (a vuoto - con batterie)              | Kg                        | 116 - 196                        |
| Dimensioni                                 | mm                        | 1125x670x1040                    |

### Accessori in dotazione

| Modello                                              | Codice     |
|------------------------------------------------------|------------|
| Tubo di carico acqua                                 | 30.0024.00 |
| 12" Spazzola polipropilene Ø 0.7 (***)               | 40.0001.00 |
| Paraspruzzi sganciabile (senza setole)               | 24.0266.00 |
| Setole paraspruzzi                                   | 40.4007.00 |
| Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro) | 96.0091.01 |
| Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (***)(****)  | 96.0171.00 |
| Set 2 batterie 12V 105Ah (*)                         | 18.0001.00 |
| Caricabatterie a bordo 24V 9A (*)                    | 22.0623.00 |
| Chemical mixing system (*)                           | 96.0048.00 |

### Accessori optional

| Modello                                           | Codice     |
|---------------------------------------------------|------------|
| 12" Spazzola polipropilene Ø 0.9                  | 40.0101.00 |
| 12" Spazzola polipropilene Ø 1.2                  | 40.0301.00 |
| 12" Spazzola tynex Ø 1.2 grit 80                  | 40.0201.00 |
| Disco trascinatore 290 mm (per pad da 12")        | 40.1001.00 |
| Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro) | 96.0055.00 |

(\*) Per versione BC CHEM

(\*\*) Funzione modalità silenziosa

(\*\*\*) 2 nella dotazione standard

(\*\*\*\*) Il limite massimo di pesi installabili è due, raggiungendo 1400 g di peso aggiuntivo totale