

RAPID 40 E 55


PATENTED

FREGADORAS CON ACOMPAÑANTE SERIE RAPID 40 - CON CABLE

Rapid 40 E 55 TOUCH es la nueva fregadora pensada específicamente para satisfacer las exigencias más específicas de los profesionales de la limpieza. El diseño innovador y funcional garantiza la máxima ergonomía y confort en su uso cotidiano. Las características asociadas a las prestaciones técnicas a la vanguardia, y la doble presión del cabezal del cepillo convierten a RAPID 40 en un importante punto de referencia en el sector, ideal para la limpieza de todas las superficies y ambientes. En la actualidad, RAPID 40 E 55 TOUCH está disponible con una novedad sorprendente: TOUCH SYSTEM, el sistema de sensores, patentado, que garantiza al operador la máxima flexibilidad y el máximo control durante el uso de la máquina. Simplicidad, inmediatez y fiabilidad: mover RAPID 40 E 55 TOUCH con un dedo nunca había sido tan práctico e intuitivo. 40 litros de capacidad y cable de 25 metros en dotación.



Touch System



Filtro de inmersión



Secador regulable...



... y compacto



Filtro recogedor de partículas grandes + filtro



Sistema de depósito abatible

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO

RAPID 40 E 55 TOUCH

CÓDIGO

10.4294.01

PIEZAS / PALLET

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Anchura pista lavado | mm | 530 |
| Anchura de aspiración | mm | 750 |
| Rendimiento horario (teórico - real) | m ² /h | 2120 - 1060 |
| Alimentación | | Cable 230V - 50 Hz |
| Potencia instalada | W | 1360 |
| Avance | | Manual |
| Código IP | | IPX3 |

CEPILLOS

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| Diámetro pad x número | mm - pulgadas x nr | 530 - 21" x 1 |
| Potencia del motor x número | W x nr | 750 x 1 |
| Velocidad motor | revoluciones/min. | 170 |
| Peso cabezal - presión específica | Kg - g/cm ² | 29 - 18,8 ; 34 - 22 |

TRACCIÓN

| | | |
|--|------|-----|
| Potencia motor | W | --- |
| Velocidad de avance máxima | Km/h | 4 |
| Pendencia máxima superable con plena carga | % | 2 |

ASPIRACIÓN

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|------|
| Potencia motor | W | 600 |
| Depresión (columna de agua) | mbar - mmH ₂ O | 1250 |
| Caudal de aire | l/s | 30 |
| Ruido | dB(A) | 63 |

DEPÓSITO

| | | |
|------------------------------|----|----------------|
| Tipología | | Depósito doble |
| Capacidad solución | l | 40 |
| Capacidad recuperación | l | 42 |
| Peso (en vacío/con baterías) | Kg | 91,5 |
| Longitud del cable | m | 25 |
| Dimensiones | mm | 1210x560x1040 |

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO

| | |
|--|------------|
| Tubo de llenado agua | 30.0024.00 |
| Cable de prolongación 25 m | 34.0427.00 |
| Cepillo 21" polipropileno ø 0.7 | 40.0003.00 |
| Protector de salpicaduras desmontable (sin cerdas) | 24.0265.00 |
| Cerdas por protector de salpicaduras | 40.4003.00 |
| Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás) | 96.0091.01 |
| Peso adicional para la goma limpiadora (1x700 g) (*) | 96.0171.00 |

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO

| | |
|--|------------|
| Cepillo 21" polipropileno ø 0.9 | 40.0103.00 |
| Cepillo 21" polipropileno ø 1.2 | 40.0303.00 |
| Cepillo 21" tynex ø 1.2 grit 80 | 40.0203.00 |
| Porta pad 485 mm (por pad de 20") | 40.1003.00 |
| Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás) | 96.0055.00 |
| Peso adicional para la goma limpiadora (1x700 g) (*) | 96.0171.00 |

(*) El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es dos, alcanzando 1400 g de peso adicional total