

RAPID 40 M 55


 PATENTED

FREGADORAS CON ACOMPAÑANTE SERIE RAPID 40 - MANUAL

Rapid 40 M 55 TOUCH es la nueva fregadora pensada específicamente para satisfacer las exigencias más específicas de los profesionales de la limpieza. El diseño innovador y funcional garantiza la máxima ergonomía y confort en su uso cotidiano. Las características y los accesorios técnicos de vanguardia (40 litros de capacidad, el panel de mandos interactivo, la doble presión del cabezal del cepillo, la función "modalidad silenciosa", el sistema automatizado de distribución del producto químico) convierten a la máquina RAPID 40 es un importante punto de referencia en el sector, ideal para limpiar todo tipo de superficies y ambientes. RAPID 40 ahora se encuentra disponible con una novedad de absoluta importancia: el TOUCH SYSTEM, el sistema de sensores, patentado, que garantiza al operador la máxima flexibilidad y el máximo control durante el uso de la máquina. Sencillez, rapidez y fiabilidad: mover RAPID 40 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo.



Panel de mandos con pantalla



Contraseña de acceso (practicidad y seguridad)



Touch System



Filtro de inmersión



Secador regulable...



... y compacto



Filtro recogedor de partículas grandes + filtro motor de aspiración



Chemical mixing system

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO

RAPID 40 M 55 TOUCH

RAPID 40 M 55 BC CHEM TOUCH

CÓDIGO

10.4291.01

17.4291.01

PIEZAS / PALLET

1

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| Anchura pista lavado | mm | 530 |
| Anchura de aspiración | mm | 750 |
| Rendimiento horario (teórico - real) | m ² /h | 2120 - 1270 |
| Alimentación | | Batería 24V |
| Potencia instalada | W | 1060 |
| Avance | | Manual |
| Código IP | | IPX3 |

BATERÍAS

| | |
|---|--|
| Tipología | Grupo batería Gel (2 piezas) 12 V 76 Ah (**) |
| Autonomía | h - min 1 h y 30 min |
| Dimensiones compartimento baterías x número | 340x340x285 X 1 |

CEPILLOS

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Diámetro pad x número | mm - pulgadas x nr | 530 - 21" x 1 |
| Potencia del motor x número | W x nr | 500 x 1 |
| Velocidad motor | revoluciones/min. | 165 |
| Peso cabezal - presión específica | Kg - g/cm ² | 25,5 - 16,5 ; 30,5 - 19,7 |

TRACCIÓN

| | | |
|--|------|-----|
| Potencia motor | W | --- |
| Velocidad de avance máxima | Km/h | 4 |
| Pendencia máxima superable con plena carga | % | 2 |

ASPIRACIÓN

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------|
| Potencia motor | W | 550 |
| Depresión (columna de agua) | mbar - mmH ₂ O | 1250 |
| Caudal de aire | l/s | 30 |
| Ruido | dB(A) | 63/57* |

DEPÓSITO

| | | |
|------------------------------|----|----------------|
| Tipología | | Depósito doble |
| Capacidad solución | l | 40 |
| Capacidad recuperación | l | 42 |
| Peso (en vacío/con baterías) | Kg | 90,5 / 143,5 |
| Dimensiones | mm | 1210x560x1040 |

ACCESORIOS ESTÁNDAR

| MODELO | CÓDIGO |
|--|------------|
| Tubo de llenado agua | 30.0024.00 |
| Cepillo 21" polipropileno ø 0.7 | 40.0003.00 |
| Cargador de baterías a bordo 24 V 9 A (**) | 22.0623.00 |
| Grupo batería (2 piezas) 12 V 76 Ah (**) | 18.0000.00 |
| Protector de salpicaduras desmontable (sin cerdas) | 24.0265.00 |
| Cerdas por protector de salpicaduras | 40.4003.00 |
| Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás) | 96.0091.01 |
| Chemical mixing system (**) | 96.0048.00 |
| Peso adicional para la goma limpiadora (1x700 g) (***) | 96.0171.00 |

ACCESORIOS OPCIONALES

| MODELO | CÓDIGO |
|--|------------|
| Cepillo 21" polipropileno ø 0.9 | 40.0103.00 |
| Cepillo 21" polipropileno ø 1.2 | 40.0303.00 |
| Cepillo 21" tynex ø 1.2 grit 80 | 40.0203.00 |
| Porta pad 485 mm (por pad de 20") | 40.1003.00 |
| Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás) | 96.0055.00 |
| Peso adicional para la goma limpiadora (1x700 g) (***) | 96.0171.00 |

(*) Función en modalidad silenciosa (**) Para versión BC CHEM

(***) El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es dos, alcanzando 1400 g de peso adicional total