

RAPID 40 SM 55

PATENTED

FREGADORAS CON ACOMPAÑANTE SERIE RAPID 40 - MANUAL

Rapid 40 SM 55 TOUCH es la fregadora ideada específicamente para un uso diario; su diseño innovador y funcional garantiza el máximo confort y ergonomía. Sus características y prestaciones técnicas a la vanguardia hacen de la máquina RAPID 40 SM un importante punto de referencia en el sector, ideal para la limpieza de cualquier superficie y ambiente. La versión SM se presenta con novedades realmente importantes. • **Simply Manual:** un sistema de soluciones capaz de conjugar los mejores rendimientos de lavado y secado con gran facilidad de uso: una mezcla perfecta de facilidad de uso y economía que garantiza las mejores prestaciones de uso. • **TOUCH SYSTEM:** el sistema de sensores, patentado, que garantiza al operador la máxima flexibilidad y control durante el uso de la máquina. Sencillez, rapidez y fiabilidad: mover RAPID 40 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo. RAPID 40 SM 55 TOUCH está disponible en tres versiones: una básica y dos full package, con cargador de baterías y baterías incluidos (hasta 2 horas de tiempo de trabajo para versión BC PLUS).



Panel de mandos

Touch System

Filtro de inmersión

Filtro recogedor de partículas grandes + filtro motor de aspiración

Secador regulable y compacto

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
RAPID 40 SM 55 TOUCH	10.4231.01	1
RAPID 40 SM 55 BC TOUCH	13.4231.01	1
RAPID 40 SM 55 BC PLUS TOUCH	15.4231.01	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Anchura pista lavado	mm	530
Anchura de aspiración	mm	750
Rendimiento horario (teórico/real)	m ² /h	2120 - 1270
Alimentación		Batería 24V
Potencia instalada	W	750
Avance		Manual
Código IP		IPX3

BATERÍAS

Tipología	Grupo batería Gel (2 piez) 12 V 50 Ah (*) - Grupo batería Gel (2 piez) 12 V 76 Ah (**)	
Autonomía	h - min	1 h y 15 min (*) - 2 h (**)
Dimensiones compartimento baterías x número	mm X nr	340x340x285 x 1

CEPILLOS

Diámetro - Pad x número	mm - pulgadas x nr	530 - 21" x 1
Potencia del motor x número	W x nr	350 x 1

Velocidad motor	revoluciones/min.	115
Peso cabezal - presión específica	Kg - g /cm ²	25,5 - 16,5

TRACCIÓN

Potencia motor	W	---
Velocidad de avance máxima	Km/h	4
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2

ASPIRACIÓN

Potencia motor	W	400
Depresión (columna de agua)	mbar/mmH2O	1189
Caudal de aire	l/s	28
Ruido	dB(A)	63

DEPÓSITO

Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	l	40
Capacidad recuperación	l	42
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	90,5 / 143,5
Dimensión	mm	1210x560x1040

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Tubo de llenado agua	30.0024.00
Cepillo 21" polipropileno ø 0.7	40.0003.00
Cargador de baterías a bordo 24 V 5 A (*)	22.0630.00
Grupo batería (2 piez) 12 V 50 Ah (*)	18.0026.00
Cargador de baterías a bordo 24 V 9 A (**)	22.0623.00
Grupo batería (2 piez) 12 V 76 Ah (**)	18.0000.00
Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás)	96.0091.01

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo 21" polipropileno ø 0.9	40.0103.00
Cepillo 21" polipropileno ø 1.2	40.0303.00
Cepillo 21" tynex ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Porta almohadillas 485 mm (por pad de 20")	40.1003.00
Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)	96.0055.00

(*) Para versión BC

(**) Para versión BC PLUS