

ROLLY NRG 7½ E 33

PATENTED

FREGADORAS COMPACTAS CONDUCCIÓN MANUAL ROLLY NRG

¡NRG, New Rolly Generation, es la nueva serie de la fregadora compacta Rolly, con mayores prestaciones y muy fiable para obtener los máximos resultados de limpieza! NRG como energía, potencia y también como innovación: un sistema de soluciones técnicas integradas para responder a las necesidades de los operadores más exigentes del sector de la limpieza. Ágil en espacios estrechos, donde nadie llega: - 7,5 litros de capacidad en dimensiones ultracompactas, manillar articulado (patentado) y las ruedas traseras pivotantes permiten a Rolly trabajar de manera ágil y con continuidad en espacios estrechos. Limpieza y secado excelentes: - cabezal cilíndrico con tres modos de selección de presión al suelo, para afrontar cualquier tipo de suciedad; - el secador especial de aspiración alternada (patentado) garantiza resultados de secado excelentes, manteniendo los consumos limitados y optimizados; - nivel bajo de ruido: modo silencioso (solo 54 dbA), perfecta para la limpieza diaria y para el trabajo en zonas "sensibles" como hospitales, asilos de ancianos y escuelas. Una máquina start & go (de uso fácil): Rolly no necesita ningún aprendizaje, la puede usar cualquier persona: - panel de mandos práctico e intuitivo para gobernar de la mejor manera las funciones de la máquina; - palancas y selectores de color ayudan al operador en la gestión cotidiana de la máquinas y de sus funciones;- mantenimiento ordinario simple y rápido. La versión eléctrica está disponible con el práctico kit alimentador y un cable estándar de 15 metros.



Manillar ergonómico con sistema de desenganche (patentado)



Tres niveles de presión al suelo seleccionables



Kit estuche alimentador eléctrico



Sistema secador con doble aspiración alternada (patentado)



Dimensiones compactas para trabajar allí a donde nadie llega



Mantenimiento fácil y rápido



Es fácil de transportar, aparcar y guardar

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO

ROLLY NRG 7½ E 33

CÓDIGO

10.6075.01

PIEZAS / PALLET

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Anchura pista lavado	mm	330
Anchura de aspiración	mm	420
Rendimiento horario (teórico - real)	m ² /h	1320 - 800
Alimentación		Cable 230 V - 50 Hz
Potencia instalada	W	270
Avance		Manual
Código IP		IPX3

CEPILLOS

Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	80 - Cil. x 1
Potencia del motor x número	W x nr	120 x 1
Velocidad motor	revoluciones/min.	800
Presión específica	g/cm ²	35 - 71 - 160

TRACCIÓN

Potencia motor	W	---
Velocidad de avance máxima	Km/h	4
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2

ASPIRACIÓN

Potencia motor	W	150
Depresión (columna de agua)	mbar - mmH ₂ O	48 - 490
Caudal de aire	l/s	30
Ruido	dB(A)	58 / 54 *

DEPÓSITO

Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	l	7,5
Capacidad recuperación	l	8
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	23/25,5
Longitud del cable	m	15
Dimensiones	mm	640x450x422

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO

Cepillo cilíndrico de polipropileno azul	CÓDIGO	40.5000.00
Set de gomas secador en poliuretano (frente+detrás)		96.0084.00
Set de gomas secador para (frente+detrás)		96.0085.00
Kit estuche alimentador eléctrico 230 V		22.0509.00

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO

Cepillo cilíndrico de polipropileno (suave)	CÓDIGO	40.5000.01
Cepillo cilíndrico de polipropileno (duro)		40.5000.02
Cepillo cilíndrico Tynex grit 360		40.5000.03
Cepillo cilíndrico Tynex grit 80		40.5000.08
Estuche de baterías Lithium 24V 280Wh		22.0571.00
Estuche de baterías Lithium 24V 560Wh		22.0571.01
Cargabaterías externo 24V 5A		22.0619.00
Cargabaterías externo 24V 10A		22.0619.01
Cargabaterías Auto 24-12V 3A		18.0065.00

(* Función en modalidad silenciosa)