

ROYAL 15 E 38

Lavasciugapavimenti compact operatore a terra
SERIE ROYAL 15

Royal 15 è la lavasciuga uomo a terra compatta ideale per la pulizia di superfici piccole e medie come negozi, laboratori, uffici e ristoranti e che, grazie ai 15 litri di capacità ed alla pista di lavaggio da 385 mm, garantisce una resa fino a 1.540 m²/h.

Il maniglione reclinabile in alluminio, robusto ed estremamente maneggevole, permette la massima manovrabilità negli spazi stretti. Anche il design è studiato in ogni dettaglio per garantire il massimo comfort all'operatore: le linee pulite che ne definiscono la struttura compatta e l'impiego di pratici vani in cui riporre tutte le parti sporgenti della macchina (come tubi e cavi) aiutano a migliorare la maneggevolezza di Royal 15. L'utilizzo della macchina è semplice e agevolato dal pannello comandi pratico e intuitivo che permette il controllo delle principali funzioni. Il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. La bassa rumorosità, garantita dalla funzione silent mode, permette a Royal di essere perfetta per il day cleaning in ambienti "sensibili" (ospedali, case di riposo, scuole).

Royal 15 E 38 è alimentata da rete elettrica ed è dotata di un cavo standard da 15 metri.



IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet
ROYAL 15 E 38	10.5050.01	1



- 1 Maniglione regolabile e reclinabile
- 2 Led di riempimento del serbatoio
- 3 Pannello comandi con display + Eco System
- 4 Coperchio removibile + galleggiante + filtro protezione motore

- 5 Tergitore compatto: perfetta asciugatura anche in curva
- 6 Prolunga cavo da 15 m
- 7 Brush release function
- 8 Facile accesso a tutte le componenti

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	385
Larghezza di aspirazione	mm	477
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	1540 - 924
Alimentazione		Cavo 230V - 50Hz
Potenza installata	W	470
Avanzamento		Manuale
Codice IP		IPX3

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	385 - 15"x1
Potenza motore x numero	W x nr	280 x 1
Velocità motore	giri/min.	130
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	39 - 52

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	---
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	150
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	140 - 1427
Portata d'aria	l/s	21
Rumorosità	dB(A)	64 / 61 (*)

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	15
Capacità recupero	l	17
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	46,2 / ---
Lunghezza cavo	m	15
Dimensioni	mm	772x477x731

Accessori in dotazione

Modello	Codice
Tubo di carico acqua	30.0418.00
15" spazzola polipropilene 0,7	40.0008.00
Set gomme tergiture in para (fronte/retro)	96.0218.00
Prolunga cavo 15 m	34.0285.00

Accessori optional

Modello	Codice
15" Spazzola polipropilene soft Ø 0,5	40.0408.00
15" Spazzola polipropilene Ø 0,9	40.0108.00
15" Spazzola tynex Ø 0,9 grit 240	40.0208.00
Disco trascinatore 355 mm (per pad da 15")	40.1008.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0218.01
Kit paraspruzzi	96.0211.00

(*) Funzione modalità silenziosa