

# RUNNER R 150 FD 85 CHEM

## Lavasciugapavimenti operatore a bordo SERIE RUNNER

Runner è la lavasciuga uomo a bordo Wirbel pensata per i grandi spazi. La scelta necessaria per chi cerca potenza, affidabilità e prestazioni di alto livello senza rinunciare al comfort. L'ampia pista di lavaggio (850 mm) abbinata ad una produttività di circa 5000 m<sup>2</sup>/h, garantisce la soluzione perfetta per la pulizia di grandi aree. Risultati di pulizia eccellenti grazie alla pressione a terra regolabile (tre livelli fino a 89 kg di pressione massima) e all'azione del detergente (chemical mixing system); il tergitore ampio e "reattivo" assicura risultati di asciugatura al top su ogni tipo di superficie. Runner è stata progettata per assicurare all'operatore il massimo in termini di efficienza e comfort: tutte le principali funzioni della macchina sono gestibili comodamente dal pratico e ed intuitivo pannello comandi; la facile accessibilità alla macchina, unita all'ottima visibilità, assicura comodità e praticità anche per sessioni di lavoro particolarmente lunghe e faticose. La versione BC dispone di batterie (36V) e caricabatteria.



### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet
RUNNER R 150 FD 85 CHEM	10.0785.01	1
RUNNER R 150 FD 85 BC CHEM	13.0785.01	1



- 1 Pannello comandi con display
- 2 Pressione a terra regolabile (tre stadi)
- 3 Chemical mixing system

- 4 Paraspruzzi laterali ribaltabili
- 5 Facile accesso a tutte le componenti

### CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE		
Larghezza pista lavaggio	mm	850
Larghezza di aspirazione	mm	1050
Resa oraria (teorica - pratica)	m <sup>2</sup> /h	5.000- 3.000
Alimentazione		Batteria 36V
Potenza installata	W	2650
Avanzamento		Trazionata
Codice IP		IPX3

BATTERIE		
Tipo		Set 6 batterie Gel 6V 240Ah (*)
Autonomia	h - min	5 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	540x295x380 X 2

SPAZZOLE		
Diametro pad x numero	mm - inch x nr	440 - 17" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 2
Velocità motore	giri/min.	135
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm <sup>2</sup>	52;67;89 - 23;29;39

TRAZIONE		
Potenza motore	W	900
Velocità avanzamento massima	Km/h	6
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	16

ASPIRAZIONE		
Potenza motore	W	600
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH <sub>2</sub> O	165 - 1.700
Portata d'aria	l/s	32
Rumorosità	dB(A)	67/59 (**)

SERBATOIO		
Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	150
Capacità recupero	l	160
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	284 - 572
Dimensioni	mm	1850x1020x1380

### Accessori in dotazione

Modello	Codice
17" Spazzola polipropilene Ø 0,9 (***)	40.0107.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Gomma paraspruzzi laterale (para)	39.0109.00
Set gomme tergiture fronte/retro (para)	96.0162.00
Set 6 batterie gel 6 V 240 Ah (*)	18.0011.00
Caricabatterie esterno 36 V 28 A (*)	18.0050.00
Paraurti	25.0524.00
Chemical mixing system	22.0579.00

### Accessori optional

Modello	Codice
17" Spazzola polipropilene Ø 0,7	40.0007.00
17" Spazzola polipropilene Ø 1,2	40.0307.00
Disco trascinatore 420 mm (per pad da 17")	40.1007.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0163.00

(\*) Per versione BC  
 (\*\*\*) Funzione modalità silenziosa  
 (\*\*\*) 2 Spazzole nella dotazione standard