

R R 300 FD 130 CHEM

FREGADORAS CONDUCTOR SENTADO R

R R 300 FD 130 es la fregadora con conductor a bordo ideal para uso en zonas de grandes dimensiones. La capacidad de 300 litros y la amplia pista de lavado (1300 mm) garantizan una productividad de unos 10400 m²/h. Potente, robusta y fiable, R 300 es capaz de luchar contra la suciedad más difícil y resistente y de trabajar en ambientes amplios como aparcamientos, almacenes, departamentos de producción y de logística. La presión en el suelo regulable (hasta 90 kg), la acción del detergente (chemical mixing system) y de los dos motores de aspiración de tres etapas, aseguran una limpieza y un secado excelentes. El práctico e intuitivo panel de control permite controlar y gestionar todas las actividades de la máquina. La función ECO SYSTEM reduce el consumo y elimina los derroches, manteniendo las mejores prestaciones de limpieza con el máximo respeto del medio ambiente. Además, pulsando un solo pulsador se pueden personalizar y memorizar varios programas de trabajo, según las necesidades. Gracias a la columna de la dirección regulable y al asiento cómodo, amplio y también regulable, R 300 garantiza la máxima ergonomía y confort al operador, incluso en sesiones de trabajo que duran muchas horas. A petición se puede instalar la tracción en las ruedas traseras, que permite la marcha por pendientes muy inclinadas incluso con el suelo mojado. Disponible en dos versiones, una básica y dos de paquete completo (BC), con baterías y cargador incluidos: ¡R 300 es capaz de alcanzar hasta 5 horas de autonomía!



Panel de mandos con pantalla



Chemical mixing system



Columna de dirección regulable



Filtro recogedor de partículas grandes + filtro motor de aspiración



Acceso ágil a todos los componentes



Asiento regulable y ergonómico



Gran autonomía de trabajo, hasta 5 horas



Tracción en las ruedas traseras (opcional)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO

R R 300 FD 130 CHEM

R R 300 FD 130 BC CHEM

CÓDIGO

10.0913.01

13.0913.01

PIEZAS / PALLET

1

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Anchura pista lavado	mm	1300
Anchura de aspiración	mm	1360
Rendimiento horario (teórico - real)	m ² /h	10400 - 6240
Alimentación		Batería 36V
Potencia instalada	W	4600
Avance		Con tracción
Código IP		IPX3

BATERÍAS

Tipología	Batería Pb Wet 36V 525Ah (*)
Autonomía	h - min 5 h
Dimensiones compartimento baterías x número	mm x nr 620X640X540 X 1

CEPILLOS

Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	490 - 19" x 3
Potencia del motor x número	W x nr	400 x 3
Velocidad motor	revoluciones/min.	160
Peso cabezal - presión específica	Kg - g/cm ²	90 - 21,2

TRACCIÓN

Potencia motor	W x nr	2000
Velocidad de avance máxima	Km/h	9
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2
Pendencia máxima superable en vacío	%	16

ASPIRACIÓN

Potencia motor	W	480 x 2
Depresión (columna de agua)	mbar - mmH ₂ O	147 - 1500
Ruido	dB(A)	68

DEPÓSITO

Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	l	280
Capacidad recuperación	l	305
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	712 - 1315
Dimensiones	mm	2060x1360x1550

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO

Cepillo 19" polipropileno Ø 0,6 (**)	CÓDIGO	40.0054.00
Goma protectora contra salpicaduras lateral (***)		39.0280.00
Goma del secador en goma natural (frente)		39.0275.00
Goma del secador en goma natural (detrás)		39.0274.00
Batería 36V 525Ah (*)		18.0097.00
Cargador de baterías a bordo 36V 60A (*)		18.0098.00
Chemical mixing system		96.0199.00

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO

Cepillo 19" polipropileno Ø 0,3	CÓDIGO	40.0451.00
Cepillo 19" mix		40.0262.00
Cepillo 19" tynex Ø 1,2		40.0217.00
Porta pad 460 mm (por pad da 18")		40.1014.00
Gomas secador poliuretano (frente)		39.0277.00
Gomas secador poliuretano (detrás)		39.0276.00
Kit cepillo lateral derecho de barrido (****)		96.0201.00
Tracción trasera (****)		96.0197.00
Kit Water Stop		96.0198.00

(*) Para versión BC

(**) 3 cepillos en accesorios suministrados

(***) 2 en accesorios suministrados

(****) Bajo petición y a definir en fase de pedido