R R 300 FD/RD 130 CHEM

Lavasciugapavimenti operatore a bordo SERIE R

R R 300 FD 130 è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di grandi dimensioni.
300 litri di capacità e l'ampia pista di lavaggio (1300 mm) garantiscono, infatti, una produttività di circa 10400 m²/h. Potente, robusta ed affidabile, R 300 è in grado di affrontare lo sporco più difficile ed ostinato e di lavorare in ambienti ampi come parcheggi, magazzini, reparti di produzione e logistiche. La pressione a terra regolabile (fino a 90 kg), l'azione del detergente (chemical mixing system) e i due motori di aspirazione a tre stadi assicurano risultati di pulizia e di asciugatura eccellenti. Il pannello comandi, pratico e intuitivo, permette il controllo e la gestione di tutte le attività della macchina. La funzione ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Inoltre, premendo un unico pulsante, è possibile personalizzare e memorizzare diversi programmi di lavoro a seconda delle esigenze. Grazie al piantone dello sterzo regolabile ed al sedile, comodo ed avvolgente, anch'esso regolabile, R 300 garantisce massima ergonomia e comfort per l'operatore, anche durante sessioni di lavoro prolungate. I modelli RD sono caratterizzati dalla trazione sulle ruote posteriori, l'ideale per superare forti pendenze anche su superfici bagnate. R 300, disponibile in più versioni, base e full package (BC), con batterie e caricabatterie inclusi, è in grado di raggiungere perfino 5 ore di autonomia!

Identificazione prodotto

Modello	Codice	Pezzi / pallet
R R 300 FD 130 CHEM	**10.0913.01**	**1**
R R 300 RD 130 CHEM	**10.0913.51**	**1**
R R 300 FD 130 BC CHEM	**13.0913.01**	**1**
R R 300 RD 130 BC CHEM	**13.0913.51**	**1**



1 **Pannello comandi con display**
2 **Chemical mixing system**
3 **Piantone sterzo regolabile**
4 **Debris tray + filtro motore aspirazione**
5 **Agile accesso a tutte le componenti**
6 **Sedile regolabile ed ergonomico**
7 **Grande autonomia, fino a 5 ore di lavoro**
8 **Trazione sulle ruote posteriori (versioni RD)**

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche		
Larghezza pista lavaggio	mm	**1300**
Larghezza di aspirazione	mm	**1360**
Resa oraria (teorica - pratica)	m²/h	**10400 - 6240**
Alimentazione		**Batteria 36V**
Potenza installata	W	**4600**
Avanzamento		**Trazionata**
Codice IP		**IPX3**
Batterie		
Tipo		**Batteria Pb Wet 36V 525Ah (*)**
Autonomia	h - min	**5 h**
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	**620X640X540 X 1**
Spazzole		
Diametro pad x numero	mm - inch x nr	**490 - 19" x 3**
Potenza motore x numero	W x nr	**400 x 3**
Velocità motore	giri/min.	**160**
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm²	**90 - 21,2**
Trazione		
Potenza motore	W	**2000**
Velocità avanzamento massima	Km/h	**9**
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	**2**
Pendenza massima superabile a vuoto	%	**16**
Aspirazione		
Potenza motore	W x nr	**480 x 2**
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH_2O	**147 - 1500**
Rumorosità	dB(A)	**68**
Serbatoio		
Tipologia		**Doppio serbatoio**
Capacità soluzione	l	**280**
Capacità recupero	l	**305**
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	**712 - 1315**
Dimensioni	mm	**2060x1360x1550**

Accessori in dotazione

Modello	Codice
19" Spazzola polipropilene Ø 0,6 (**)	**40.0054.00**
Gomma paraspruzzi laterale (***)	**39.0280.00**
Gomma tergitore in gomma naturale (fronte)	**39.0275.00**
Gomma tergitore in gomma naturale (retro)	**39.0274.00**
Batteria 36V 525Ah (*)	**18.0097.00**
Caricabatterie esterno 36V 60A (*)	**18.0098.00**
Chemical mixing system	**96.0199.00**
Trazione posteriore (****)	**---**

Accessori optional

Modello	Codice
19" Spazzola polipropilene Ø 0,3	**40.0451.00**
19" Spazzola mischia	**40.0262.00**
19" Spazzola tynex Ø 1,2	**40.0217.00**
Disco trascinatore 460 mm (per pad da 18")	**40.1014.00**
Gomma tergitore poliuretano (fronte)	**39.0277.00**
Gomma tergitore poliuretano (retro)	**39.0276.00**
Kit spazzola laterale destra spazzante (*****)	**96.0201.00**
Kit Water Stop	**96.0198.00**

(*) Per versione BC
(**) 3 spazzole nella dotazione standard
(***) 2 nella dotazione standard
(****) Per versioni RD