

T 22

ASPIRADORES INDUSTRIALES EN SECO Y HÚMEDO TRIFÁSICOS

Aspirador para el polvo/líquidos de óptimas prestaciones en relación a la potencia del motor 380 V y 220 V trifásico. Turbina de 3 estadios de 175 mm. Filtro de cartucho HEPA opcional. El modelo se suministra sin accesorios estándar (se pueden adquirir por separado).



Tanque de liberación rápida



Interruptores estancos

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
T 22 380V	00-1680001	1
T 22 220V Trifásicos	00-16800201	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión-Frecuencia	400 V ³ ~ 50 Hz (*)
	220 V ³ ~ 50 Hz (**)
Potencia máxima	W 2200
Potencia nominal	W 2200
Capacidad del depósito	l 60
Capacidad útil	l 50
Superficie de filtrado	m ² 0,5
Potencia aspiración	l/s 70
Vacío	mbar 180
Nivel sonoro	db(A) 70
Código IP	IPX4
Longitud del cable	m 10
Peso (sin accesorios)	Kg 60
Dimensiones	mm 1060x440x910

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	Ø 40 CÓDIGO
Filtro de tela	20-669

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m	01-410
Tubos rígidos (doble curva)	01-440
Boquilla para suelos líquidos	01-421
Boquilla para suelos polvo	01-420
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Cepillo redondo	2511615
Boquilla rinconera	2511610
Boquilla para tapicería	01-431
Filtro nylon (sup.filtr. 0,35 m ²)	20-702
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,9 m ²)	20-770

(*) Para versión T 22 380V

(**) Para versión T 22 220V