

T 54

ASPIRADORES INDUSTRIALES EN SECO Y HÚMEDO TRIFÁSICOS

Aspirador para el polvo/líquidos con motor de 5,5 HP y turbina de cuatro estadios con ventiladores de 267 mm. Posibilidad de montar un filtro de cartucho HEPA. Se puede usar como soplador. La versión HD cuenta con turbina coaxial SOLARIS. El modelo se suministra sin accesorios estándar (se pueden adquirir por separado).



Soplador



Interruptores estancos



Filtro de tela

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO

T 54 HP 5.5 380V

T 54 HP 5,5 230V

T 54 380 V + vibrador filtro manual (sólo en seco)

T 54 HP 5.5 380V - HD

CÓDIGO

00-17100001

00-17100201

00-17100401

00-17101001

PIEZAS / PALLET

1

1

1

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión-Frecuencia	400 V ³ ~ 50 Hz (*)
	220 V ³ ~ 50 Hz (**)
Potencia máxima	W 4000
Potencia nominal	W 4000
Capacidad del depósito	l 80
Capacidad útil	l 70
Superficie de filtrado	m ² 0,5
Potencia aspiración	l/s 125
Vacío	mbar 230
Nivel sonoro	db(A) 69
Código IP	IPX4
Longitud del cable	m 10
Peso (sin accesorios)	Kg 110
Dimensiones	mm 1060x600x910

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	Ø 50	CÓDIGO
Filtro de tela		20-669

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Tubo flexible 3 m	01-518
Tubo de succión Ø 50	2511700
Extensión 0,5 m PVC	2512021
Cepillo ajustable secos 0,50 m	6010062
Cepillo ajustable humedo 0,50 m	6010060
Cepillo redondo	2511720
Conexión Ø 50	2511710
Boquilla rinconera	2511730
Filtro nylon (sup.filtr. 0,6 m ²)	20-703
Filtro de cartucho HEPA (sup. filtr. 0,9 m ²)	20-770

(*) Para versión T 54 HP 5.5 380V, T 54 380 V y T 54 HP 5.5 380V - HD

(**) Para versión T 54 HP 5,5 230V