

T 55

ASPIRADORES INDUSTRIALES EN SECO TRIFÁSICOS

Aspirador con motor de 7,5 HP de potencia. Turbina de 6 estadios con ventilador de 267 mm. Filtro superficie 9500 cm² Sacudidor de filtro manual. Cuerpo con desenganche rápido. Versión B.T. con mandos de 24 V y puesta en marcha Y/Δ. Se puede usar como soplador. Filtro de cartucho HEPA opcional. El modelo se suministra sin accesorios estándar (se pueden adquirir por separado).



Sistema de elevación palanca



Tanque de liberación rápida



Interruptores estancos



Soplador

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
T 55 HP 7,5 380 V	00-17200001	1
T 55 HP 7,5 230 V	00-17200201	1
T 55 HP 7,5 Com. B.T. 380 V	00-17200301	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión-Frecuencia	400 V ³ ~ 50 Hz (*)
	220 V ³ ~ 50 Hz (**)
Potencia máxima	W 5500
Potencia nominal	W 5500
Capacidad del depósito	l 60
Capacidad útil	l 60
Superficie de filtrado	m ² 0,95
Potencia aspiración	l/s 135
Vacío	mbar 300
Nivel sonoro	db(A) 70
Código IP	IPX4
Longitud del cable	m 10
Peso (sin accesorios)	Kg 120
Dimensiones	mm 1200x600x1200

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	Ø 50
Filtro de tela	CÓDIGO 20-563

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Tubo flexible 3 m	01-510
Reducción 90-50	01-561
Extensión 0,5 m PVC	2512021
Tubo de succión Ø 50	2511700
Cepillo ajustable secos 0,50 m	6010062
Cepillo redondo	2511720
Boquilla rinconera	2511730
Conexión Ø 50	2511710
Filtro nylon (sup.filtr. 0,7 m ²)	20-564
Filtro de cartucho HEPA (sup. filtr. 0,9 m ²)	20-566

(*) Para versión T 55 HP 7,5 380 V y T 55 HP 7,5 Com. B.T. 380 V

(**) Para versión T 55 HP 7,5 230 V