

# T 55

## ASPIRATORI INDUSTRIALI SOLIDI TRIFASE

Aspirapolvere con motore da 7,5 hp di potenza. Turbina a 6 stadi con ventole di 267 mm. Filtro superficie 9500 cm<sup>2</sup>. Scuotifiltro manuale. Fusto a sgancio rapido. Versione B.T. dotata di comandi a 24V ed avviamento Y/Δ. Può essere usato come soffiatore. Filtro a cartuccia HEPA opzionale. Il modello viene fornito senza accessori di serie (acquistabili separatamente).



Leverismo



Serbatoio a sgancio rapido



Interruttori a tenuta d'acqua



Soffiante

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

#### MODELLO

T 55 HP 7,5 380 V

T 55 HP 7,5 230 V

T 55 HP 7,5 Com. B.T. 380 V

#### CODICE

00-17200001

00-17200201

00-17200301

#### PEZZI / PALLET

1

1

1

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	400 V <sup>3</sup> ~ 50 Hz (*)
	220 V <sup>3</sup> ~ 50 Hz (**)
Potenza massima	W 5500
Potenza nominale	W 5500
Capacità serbatoio	l 60
Capacità utile	l 60
Superficie filtrante	m <sup>2</sup> 0,95
Portata aria	l/s 135
Depressione	mbar 300
Livello sonoro	db(A) 70
Codice IP	IPX4
Lunghezza cavo	m 10
Peso (senza accessori)	Kg 120
Dimensioni	mm 1200x600x1200

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	Ø 50
MODELLO	CODICE
Filtro tela	20-563

### ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 3 m	01-510
Riduzione 90-50	01-561
Prolunga PVC 0,5 m	2512021
Prolunga curva Ø 50	2511700
Spazzola registrabile polvere 0,50 m	6010062
Pennello	2511720
Lancia piatta	2511730
Raccordo Ø 50	2511710
Filtro nylon (sup.filtr. 0,7 m <sup>2</sup> )	20-564
Filtro a cartuccia HEPA (sup. filtr. 0,9 m <sup>2</sup> )	20-566

(\*) Per versioni T 55 HP 7,5 380 V e T 55 HP 7,5 Com. B.T. 380 V

(\*\*) Per versione T 55 HP 7,5 230 V