

WSD 65



WSD 65 RD 55

Die WSD 65 RD 55 ist die ideale Aufsitz-Scheuersaugmaschine für den Einsatz auf mittelgroßen Flächen. Ausgestattet mit zusätzlichem Bodendruck, um selbst hartnäckigen Schmutz mühelos zu beseitigen, und einer speziell entwickelten Wischeinheit für eine hervorragende Trocknung auf allen Arten von Oberflächen. WSD 65 bietet eine intuitive Steuerung aller wichtigen Funktionen dank des praktischen Bedienfelds mit Display, das in das Lenkrad integriert ist. Dadurch kann der Bediener sofort alle wichtigen Reinigungsarbeiten durchführen. Die Maschine ist in drei Varianten erhältlich, einer Basisversion und zwei Komplettpaketen mit Batterien und Ladegerät, und garantiert eine Batterielebensdauer von etwa 3½ Stunden in der BC-Version und mehr als 3 Stunden in der BC-Lithium-Version.



Produktidentifikation

MODELL	ART.-NR.
WSD 65 RD 55	10.0665.01
WSD 65 RD 55 BC	13.0665.01
WSD 65 RD 55 BC LITHIUM	14.0665.91

Technische Eigenschaften

EIGENSCHAFTEN		
Arbeitsbreite Reinigen	mm	530
Arbeitsbreite Saugen	mm	750
Stundenleistung (theoretisch - praktisch)	m²/h	3200 - 1920
Versorgung		Batterie 24V
Aufgenommene Leistung	W	1153
Vorschub		Antrieb hinten
IP-Code		IPX3
BATTERIEN		
Typ	Satz 2 Gel-Batterien 12V 105Ah (*) - Lithium 24V 100 Ah Batterie (**)	
Betriebsdauer	h - min	3h und 20 min (*) - 3h und 10 min
Abmessungen des Batteriefachs x Anzahl	mm x nr	360x350x325 X 1
BÜRSTEN		
Pad-Durchmesser x Anzahl	mm - Zoll x nr	530 - 21" x 1
Motorleistung x Anzahl	W x nr	500 x 1
Motordrehzahl	Umdrehungen pro Minute	165
Gewicht des Kopfes - Druck Spezifikation	kg - g/cm²	20;30,5 - 13;21

ANTRIEB			
Motorleistung	W		220
Maximale Vorschubgeschwindigkeit	km/h		6
Maximal überwindbare Steigung bei Volllast	%		2
Maximal überwindbare Steigung bei Nulllast	%		12
ANSAUGUNG			
Motorleistung	W		385
Unterdruck (Wassersäule)	mbar - mmH₂O		107 - 1070
Luftvolumenstrom	l/s		45
Geräuschentwicklung	dB(A)		63/57
TANK			
Typ			Doppelter Tank
Fassungsvermögen Reinigungslösung	L		65
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	L		68
Leergewicht (mit Batterien)	kg		110 - 181 (*) - 138 (**)
Abmessungen	mm		1298x750x1185

(*) Für die BC-Version
(**) Für BC Lithium Version
(***) Funktion geräuscharmer Betrieb

Wichtigste technische Daten

Ein 65-Liter-Tank, eine 55-cm-Waschbahn, eine 75-cm-Saugbreite, Hinterradantrieb, eine hohe Motorleistung und eine Produktivität von 3200 m²/h sind die technischen Merkmale, die den WSD 65 zu einem unübertroffenen Gerät in seiner Klasse machen.

65 l

Fassungsvermögen des Tanks

55 cm

Reinigungsreich

75 cm

Arbeitsbreite Saugen

3200 m²/h

Produktivität

In das Lenkrad integriertes Bedienfeld

READY TO GO
Zur schnellen Aktivierung der wichtigsten Maschinenfunktionen

ECO SYSTEM:
Um den Verbrauch zu senken, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen

SILENT MODE
Für geräuscharmen Betrieb in den empfindlichsten Umgebungen

ZUSÄTZLICHER DRUCK AUF DEN BODEN
Für die perfekte Entfernung selbst schwierigster Verschmutzungen

WASSERREGULIERUNG
um die der während der Arbeit benötigte Wassermenge elektronisch zu regeln

AUTOMATISCHES KUPPELN/ENTKUPPELN DER BÜRSTE
Für schnelle Montage-/Demontagevorgänge ohne manuellen Eingriff

Robust und kompakt

WSD 65 ist die Aufsitz-Scheuersaugmaschine, die sich dank ihrer geringen Abmessungen durch ihre Handlichkeit und Manövrierfähigkeit auszeichnet. Eine robuste und zuverlässige Maschine, die jeder Herausforderung gewachsen ist und selbst auf engstem Raum mühelos arbeitet.

Hervorragende Reinigungsleistung

Dank der leistungsstarken Bürsten- und Saugmotoren, des 21"-Einzelbürstenkopfs, des kompakten Wischers und des serienmäßig mitgelieferten Qualitätszubehörs garantiert die WSD 65 einwandfreie Reinigungsergebnisse. Darüber hinaus ermöglichen Lithium-Ionen-Batterien eine größere Flexibilität bei der Nutzung.

Zubehör

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR		OPTIONALES ZUBEHÖR	
MODELL	ART.-NR.	MODELL	ART.-NR.
Füllschlauch	30.0024.00	21" Bürste aus Polypropylen ø 0.9	40.0103.00
21" Bürste aus Polypropylen ø 0,7	40.0003.00	21" Bürste aus Polypropylen ø 1.2	40.0303.00
Bürstenlösung Diffusor	96.0207.00	21" Tynex-Bürste ø 1.2 Grit 80	40.0203.00
Spritzschutzelemente	96.0226.00	Mitnehmerscheibe 485 mm (für 20"-Pad)	40.1003.01
Satz Sauglippen aus Naturkautschuk (vorne/hinten)	96.0228.00	Satz Sauglippen aus Polyurethan (hinten/vorne)	96.0228.01
Satz 2 Gel-Batterien 12V 105Ah (*)	22.0724.00	Mischsystem für Chemikalien	96.0227.00
Integriertes Batterieladegerät 24V 13A (*)	18.0095.00	Satz vorderer Scheinwerfer	96.0180.00
Lithium 24V 100Ah Batterie (**)	18.0112.00	Satz Blinkleuchte	96.0229.00
Externes Batterieladegerät 24V 15A (**)	18.0113.00	Kit Water Stop	96.0183.00



riello cleaning
machines
ITALIAN MANUFACTURING INDUSTRY

wirbel.it

