

# WSD 65



# WSD 65 RD 55

WSD 65 RD 55 è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di medie dimensioni.

Dotata di extra pressione a terra per affrontare senza fatica anche lo sporco più ostinato e di un gruppo tergitoro appositamente studiato per un'asciugatura eccellente su ogni tipo di superficie.

WSD 65 offre un controllo intuitivo di tutte le principali funzioni grazie al pratico pannello con display integrato nel volante, che permette all'operatore di essere subito pronto ad effettuare tutte le principali operazioni di pulizia.

Disponibile in tre varianti, una base e due full package con batterie e caricabatterie inclusi, garantisce un'autonomia di circa 3 ore e mezza nella versione BC e di più di 3 ore nella versione BC Lithium.



## Identificazione Prodotto

| MODELLO                 | CODICE     |
|-------------------------|------------|
| WSD 65 RD 55            | 10.0665.01 |
| WSD 65 RD 55 BC         | 13.0665.01 |
| WSD 65 RD 55 BC LITHIUM | 14.0665.91 |

## Caratteristiche tecniche

### CARATTERISTICHE

|                                    |                   |                            |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Larghezza pista lavaggio           | mm                | <b>530</b>                 |
| Larghezza di aspirazione           | mm                | <b>750</b>                 |
| Resa oraria<br>(teorica - pratica) | m <sup>2</sup> /h | <b>3200 - 1920</b>         |
| Alimentazione                      |                   | <b>Batteria 24V</b>        |
| Potenza installata                 | W                 | <b>1153</b>                |
| Avanzamento                        |                   | <b>Trazione posteriore</b> |
| Codice IP                          |                   | <b>IPX3</b>                |

### BATTERIE

|                                   |                                                                            |                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo                              | <b>Set 2 batterie Gel 12V 105Ah (*) - Batteria Lithium 24V 100 Ah (**)</b> |                                           |
| Autonomia                         | h - min                                                                    | <b>3h e 20 min (*) - 3h e 10 min (**)</b> |
| Dimensioni vano batteria x numero | mm x nr                                                                    | <b>360x350x325 X 1</b>                    |

### SPAZZOLE

|                                    |                        |                        |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Diametro pad x numero              | mm - inch x nr         | <b>530 - 21" x 1</b>   |
| Potenza motore x numero            | W x nr                 | <b>500 x 1</b>         |
| Velocità motore                    | giri/min.              | <b>165</b>             |
| Peso testata - pressione specifica | Kg - g/cm <sup>2</sup> | <b>20;30,5 - 13;21</b> |

### TRAZIONE

|                                            |      |            |
|--------------------------------------------|------|------------|
| Potenza motore                             | W    | <b>220</b> |
| Velocità avanzamento massima               | Km/h | <b>6</b>   |
| Pendenza massima superabile a pieno carico | %    | <b>2</b>   |
| Pendenza massima superabile a vuoto        | %    | <b>12</b>  |

### ASPIRAZIONE

|                               |                           |                    |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Potenza motore                | W                         | <b>385</b>         |
| Depressione (colonna d'acqua) | mbar - mmH <sub>2</sub> O | <b>107 - 1070</b>  |
| Portata d'aria                | l/s                       | <b>45</b>          |
| Rumorosità                    | dB(A)                     | <b>63/57 (***)</b> |

### SERBATOIO

|                               |    |                                 |
|-------------------------------|----|---------------------------------|
| Tipologia                     |    | <b>Doppio serbatoio</b>         |
| Capacità soluzione            | l  | <b>65</b>                       |
| Capacità recupero             | l  | <b>68</b>                       |
| Peso (a vuoto - con batterie) | Kg | <b>110 - 181 (*) - 138 (**)</b> |
| Dimensioni                    | mm | <b>1298x750x1185</b>            |

(\*) Per versione BC

(\*\*) Per versione Bc Lithium

(\*\*\*) Funzione modalità silenziosa

# Specifiche tecniche principali

Serbatoio soluzione da 65 litri di capacità, pista di lavaggio da 55 cm, larghezza di aspirazione da 75 cm, trazione posteriore, elevata potenza motore e produttività di 3200 m<sup>2</sup>/h sono le caratteristiche tecniche che rendono WSD 65 insuperabile tra le uomo a bordo della sua categoria.

65l  
capacità  
del serbatoio

55cm  
pista  
di lavaggio

75cm  
larghezza  
di aspirazione

3200 m<sup>2</sup>/h  
produttività

## Pannello comandi integrato nel volante



**READY TO GO**  
Per l'attivazione rapida delle principali funzioni della macchina



**ECO SYSTEM**  
Per ridurre i consumi senza compromettere le prestazioni



**SILENT MODE**  
Per operare con rumorosità ridotta negli ambienti più sensibili



**EXTRA PRESSIONE A TERRA**  
Per rimuovere perfettamente anche lo sporco più difficile



**REGOLAZIONE DELL'ACQUA**  
Per gestire elettronicamente la quantità d'acqua necessaria durante il lavoro



**AGGANCIO/SGANCIO AUTOMATICO DELLA SPAZZOLA**  
Per operazioni di montaggio/smontaggio rapide senza intervento manuale



**Robusta e compatta**

WSD 65 è la lavapavimenti uomo a bordo che, grazie alle dimensioni ridotte, si distingue per la sua praticità e maneggevolezza. Una macchina robusta ed affidabile in grado di fronteggiare qualsiasi tipo di sfida, lavorando senza fatica anche negli spazi più stretti e congestionati.



**Performance di pulizia eccellenti**

I potenti motori spazzola e aspirazione, la testata monospazzola da 21", il tergitoro compatto e gli accessori di qualità in dotazione standard della macchina consentono a WSD 65 di garantire risultati di pulizia impeccabili. Inoltre, le batterie agli ioni di litio consentono una maggiore flessibilità d'utilizzo.

## Accessori

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

| MODELLO                                           | CODICE     |
|---------------------------------------------------|------------|
| Tubo di carico acqua                              | 30.0024.00 |
| 21" Spazzola polipropilene Ø 0,7                  | 40.0003.00 |
| Brush Solution Diffuser                           | 96.0207.00 |
| Paraspruzzi                                       | 96.0226.00 |
| Set gomme tergitoro gomma naturale (fronte/retro) | 96.0228.00 |
| Set 2 batterie gel 12V 105Ah (*)                  | 22.0724.00 |
| Caricabatterie a bordo 24V 13A (*)                | 18.0095.00 |
| Batteria Lithium 24V 100Ah (**)                   | 18.0112.00 |
| Caricabatterie esterno 24V 15A (**)               | 18.0113.00 |

### ACCESSORI OPTIONAL

| MODELLO                                           | CODICE     |
|---------------------------------------------------|------------|
| 21" Spazzola polipropilene Ø 0.9                  | 40.0103.00 |
| 21" Spazzola polipropilene Ø 1.2                  | 40.0303.00 |
| 21" Spazzola tynex Ø 1.2 grit 80                  | 40.0203.00 |
| Disco trascinatore 485 mm (per pad da 20")        | 40.1003.01 |
| Set gomme tergitoro in poliuretano (fronte/retro) | 96.0228.01 |
| Chemical mixing system                            | 96.0227.00 |
| Kit faro anteriore                                | 96.0180.00 |
| Kit lampeggiante                                  | 96.0229.00 |
| Kit Water Stop                                    | 96.0183.00 |



**riello** cleaning  
machines  
ITALIAN MANUFACTURING INDUSTRY

[wirbel.it](http://wirbel.it)

