WSD 50 D 60 CHEM

Fregadoras con acompañante **SERIE WSD 50 - CON TRACCIÓN**

WSD 50 D 60 CHEM es una fregadora secadora de suelos con conductor a pie, diseñada para operaciones de limpieza en entornos medianos y grandes.

Con una capacidad de 50 litros, una pista de lavado de 600 mm y una anchura de aspiración de 750 mm, ofrece un rendimiento por hora de 3050 m²/h. El potente motor de aspiración de alta eficiencia garantiza un excelente rendimiento con un bajo consumo de energía, mientras que la empuñadura ergonómica y el práctico Touch System con sensores duales integrados permiten un control preciso de la máquina, haciendo que cada sesión de trabajo sea más fácil y cómoda. La WSD 50 D 60 se ha diseñado para simplificar todas las operaciones de mantenimiento cotidianas: el depósito de recuperación tiene una gran abertura para facilitar la inspección y la limpieza, la bandeja de residuos fácilmente extraíble permite una rápida gestión de los residuos y la función de liberación del cepillo es automática. Entre las características más destacadas de la máquina se encuentran los programas Silent Mode, ideales para la limpieza en entornos sensibles gracias a la reducción de los niveles de ruido, y la funciónECO System, que optimiza el consumo sin comprometer la eficacia del lavado. El Chemical Mixing System, el sistema de dispensación y dosificación de detergente, completa el equipamiento de serie. WSD 50 D 60 está disponible en tres configuraciones: una versión básica y dos versiones full package, BC CHEM y BC Lithium CHEM, completas con baterías y cargador. La versión BC ofrece una autonomía de unas 3 horas, mientras que la versión BC Lithium CHEM ofrece una duración aún mayor, con posibilidad de recarga rápida incluso durante breves pausas, para la mejor flexibilidad operativa.



Identificacion del producto

Modelo	Código	Piezas / pallet
WSD 50 D 60 CHEM	10.5060.01	1
WSD 50 D 60 BC CHEM	17.5060.01	1
WSD 50 D 60 BC Lithium CHEM	14.5060.91	1
· 		

















- 1 Panel de mandos con pantalla integrada
- 2 Empuñadura ergonómica + Touch system integrado
- 3 Brush release function
- 4 Depósito de recuperación: acceso y limpieza fáciles
- 5 Acceso ágil a todos los componentes
- 6 Equipado con iluminación de conducción LED
 7 Batería Lithium (versión BC Lithium CHEM)
- 8 Chemical mixing system



Características técnicas

Características		
Anchura pista lavado	mm	600
Anchura de aspiración	mm	750
Rendimiento horario (teórico - real)	m²/h	3050 - 1830
Alimentación		Batería 24V
Potencia instalada	W	1058
Avance		Con tracción
Código IP		IPX3
Baterías		
Tipología		(2 piezas) 12V 105Ah (*) - a Lithium 24V 100Ah (**)
Autonomía	h - min	2 h y 50 min (*) - 3 h y 2 min (**)
Dimensiones compartimento baterías x número Cepillos	mm x nr	345x345x295 X 1
Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	310 - 12" x 2
Potencia del motor x número	Wxnr	450 x 1
Velocidad motor	revoluciones/ min.	200
Peso cabezal - presión específica Traccíon	Kg - g/cm ²	20;30 - 20;30
Potencia motor	W	180
Velocidad de avance máxima	Km/h	5
Pendencia máxima superable con plena carga	, ,	2
Pendencia máxima superable en vacío	%	12
Aspiración		
Potencia motor	W	380
Depresión (columna de agua)		105 - 1050
Caudal de aire	l/s	45
Ruido	dB(A)	<70 - <70 (***)
Depósito		- /
Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	L	50
Capacidad recuperación	l	50
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	86 -163 (*) - 121 (**)
Dimensiones	mm	1236x801x1069

Accesorios estándar

Modelo	Código
Tubo de llenado agua	30.0024.00
Cepillo 12" polipropileno Ø 0.7 (****)	40.0001.00
Protector de salpicaduras desmontable (sin cerdas)	24.0558.00
Cerdas por protector de salpicaduras	40.4013.00
Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás)	96.0 234 .0 0
Grupo batería (2 piezas) 12V 105Ah (*)	18.000 1.00
Batería Lithium 24V 100Ah (**)	18.0112.00
Cargador de baterías a bordo 24V 11A (*)	22.0875.00
Cargador de baterías a bordo 24V 15A (**)	18.0113.00
Chemical mixing system	22.0872.00

Accesorios opcionales

Modelo	Código
Cepillo 12" polipropileno Ø 0.9	40.0101.00
Cepillo 12" polipropileno Ø 1.2	40.0301.00
Cepillo 12" tynex Ø 1.2 grit 80	40.0201.00
Porta pad 290 mm (por pad de 12")	40.1001.00
Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)	96.02 34 .01
Kit Water Ston	96.0233.00

^(*) Para versión BC CHEM (**) Para versión BC Lithium CHEM (***) Función en modalidad silenciosa (****) 2 en accesorios suministrados