

WSD 50 SD 55

Lavasciugapavimenti operatore a terra SERIE WSD 50 - CON TRAZIONE

WSD 50 SD 55 è la lavasciuga uomo a terra trazionata, compatta ed efficiente, ideale per la pulizia quotidiana di superfici di medie dimensioni. Con una capacità di 50 litri, una pista di lavaggio da 530 mm e una larghezza di aspirazione di 750 mm, garantisce una resa oraria di 2650 m²/h. Il motore di aspirazione ad alta efficienza assicura ottime prestazioni con consumi ridotti, mentre il maniglione ergonomico con Touch System a doppio sensore consente un controllo semplice e preciso della macchina. La manutenzione quotidiana è facilitata grazie al serbatoio di recupero con ampia apertura, che agevola le operazioni di ispezione e pulizia, e al pratico debris tray, facilmente estraibile, che permette una rapida gestione dei residui. WSD 50 SD (Simply Driven), è la soluzione ideale per chi cerca una lavasciuga compatta, efficiente e user-friendly, capace di coniugare elevate prestazioni di pulizia con una gestione pratica e veloce della macchina. Disponibile in tre configurazioni: una versione base e due versioni full package, BC e BC PLUS, complete di batterie e caricabatterie. La versione BC offre un'autonomia di oltre 2 ore, mentre la versione BC PLUS arriva a 3 ore.



IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet
WSD 50 SD 55	10.5056.01	1
WSD 50 SD 55 BC	13.5056.01	1
WSD 50 SD 55 BC PLUS	15.5056.01	1



- | | |
|---|--|
| 1 Pannello comandi semplificato | 5 Tergitore a pedale regolabile e compatto |
| 2 Maniglione ergonomico + Touch system integrato | 6 Debris tray + Filtro motore aspirazione |
| 3 Serbatoio di recupero: facile accesso e pulizia | 7 Nuova testata: efficienza e performance al top |
| 4 Agile accesso a tutte le componenti | 8 Extra pressione a terra (10 kg) |

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE		
Larghezza pista lavaggio	mm	530
Larghezza di aspirazione	mm	750
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	2650 - 1690
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	1060
Avanzamento		Trazionata
Codice IP		IPX3
BATTERIE		
Tipo	Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*) - Set 2 batterie gel 12V 105Ah (**)	
Autonomia	h - min	2 h e 12 min (*) - 2 h e 55 min (**)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	345x345x295 X 1
SPAZZOLE		
Diametro pad x numero	mm - inch x nr	530 - 21" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 1
Velocità motore	giri/min.	165
Pressione specifica	g/cm ²	13 - 20
TRAZIONE		
Potenza motore	W	180
Velocità avanzamento massima	Km/h	5
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	12
ASPIRAZIONE		
Potenza motore	W	380
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	105 - 1050
Portata d'aria	l/s	45
Rumorosità	dB(A)	<70
SERBATOIO		
Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	50
Capacità recupero	l	50
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	84 - 143,5 (*) - 161 (**)
Dimensioni	mm	1339x801x1069

Accessori in dotazione

Modello	Codice
Tubo di carico acqua	30.0024.00
21" Spazzola polipropilene Ø 0.7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	24.0266.00
Setole paraspruzzi	40.4012.00
Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro)	96.0234.00
Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*)	18.0000.00
Set 2 batterie gel 12V 105Ah (**)	18.0001.00
Caricabatteria a bordo 24V 11A (*) (**)	22.0875.00

Accessori optional

Modello	Codice
21" Spazzola polipropilene Ø 0.9	40.0103.00
21" Spazzola polipropilene Ø 1.2	40.0303.00
21" Spazzola tynex Ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Disco trascinate 485 mm (per pad da 20")	40.1003.01
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0234.01
Kit Water Stop	96.0233.00

(*) Per versione BC
(**) Per versione BC PLUS