WSD 50 SD 55

Lavasciugapavimenti operatore a terra **SERIE WSD 50 - CON TRAZIONE**

WSD 50 SD 55 è la lavasciuga uomo a terra trazionata, compatta ed efficiente, ideale per la pulizia quotidiana di superfici di medie dimensioni.

Con una capacità di 50 litri, una pista di lavaggio da 530 mm e una larghezza di aspirazione di 750 mm, garantisce una resa oraria di 2650 m²/h. Il motore di aspirazione ad alta efficienza assicura ottime prestazioni con consumi ridotti, mentre il maniglione ergonomico con Touch System a doppio sensore consente un controllo semplice e preciso della macchina. La manutenzione quotidiana è facilitata grazie al serbatoio di recupero con ampia apertura, che agevola le operazioni di ispezione e pulizia, e al pratico debris tray, facilmente estraibile, che permette una rapida gestione dei residui. WSD 50 SD (Simply Driven), è la soluzione ideale per chi cerca una lavasciuga compatta, efficiente e user-friendly, capace di coniugare elevate prestazioni di pulizia con una gestione pratica e veloce della macchina. Disponibile in tre configurazioni: una versione base e due versioni full package, BC e BC PLUS, complete di batterie e caricabatterie. La versione BC offre un'autonomia di oltre 2 ore, mentre la versione BC PLUS arriva a 3 ore.



Identificazione prodotto

Modello	Codice	Pezzi / pallet
WSD 50 SD 55	10.5056.01	1
WSD 50 SD 55 BC	13.5056.01	1
WSD 50 SD 55 BC PLUS	15.5056.01	1

















- 1 Pannello comandi semplificato
- 2 Maniglione ergonomico + Touch system integrato
- 3 Serbatoio di recupero: facile accesso e pulizia
- 4 Agile accesso a tutte le componenti
- 5 Tergitore a pedale regolabile e compatto
- 6 Debris tray + Filtro motore aspirazione
 7 Nuova testata: efficienza e performance al top
- 8 Extra pressione a terra (10 kg)



Caratteristiche tecniche

aratteristiche	
arghezza pista lavaggio mm	530
arghezza di aspirazione mm	750
esa oraria (teorica - pratica) m²/h	2650 - 1690
limentazione	Batteria 24V
otenza installata W	1060
vanzamento	Trazionata
odice IP	IPX3
atterie	
	erie gel 12V 76Ah (*) - rie gel 12V 105Ah (**)
utonomia h - min	2 h e 12 min (*) - 2 h e 55 min (**)
imensioni vano batteria x numero mm x nr	345x345x295 X 1
pazzole iametro pad x numero mm - inch x	nr 530 - 21" x 1
otenza motore x numero W x nr	500 x 1
elocità motore giri/min.	165
eso testata - pressione specifica Kg - g/cm²	20;30 - 13;20
razione	
otenza motore W	180
elocità avanzamento massima Km/h	5
elocità avanzamento massima Km/h endenza massima superabile a %	5
endenza massima superabile a % ieno carico endenza massima superabile % vuoto	2
endenza massima superabile a % ieno carico endenza massima superabile %	2
endenza massima superabile a % ieno carico endenza massima superabile % vuoto	12
endenza massima superabile a % ieno carico endenza massima superabile % vuoto spirazione	2 12 380
endenza massima superabile a leno carico lendenza massima superabile wuoto lendenza massima superabile wuoto lenza motore lenza motore lepressione (colonna d'acqua) lepressione (colonna d'acqua) lys	2 12 380 4 ₂ O 105 - 1050
endenza massima superabile a jeno carico endenza massima superabile vuoto spirazione otenza motore W epressione (colonna d'acqua) mbar - mmFortata d'aria l/s umorosità dB(A)	2 12 380 4 ₂ O 105 - 1050
endenza massima superabile a leno carico lendenza massima superabile wuoto lendenza massima superabile wuoto lenza motore	2 12 380 4 ₂ O 105 - 1050
endenza massima superabile a jeno carico endenza massima superabile vuoto % spirazione otenza motore W epressione (colonna d'acqua) mbar - mmlortata d'aria l/s umorosità dB(A) erbatoio ipologia	2 12 380 420 105 - 1050 45 <70
endenza massima superabile a jeno carico endenza massima superabile vuoto spirazione otenza motore Wepressione (colonna d'acqua) mbar - mmbortata d'aria lys umorosità dB(A) erbatoio ipologia apacità soluzione %	2 12 380 420 105 - 1050 45 <70 Doppio serbatoio 50
endenza massima superabile a jeno carico endenza massima superabile vuoto % spirazione otenza motore W epressione (colonna d'acqua) mbar - mmlortata d'aria l/s umorosità dB(A) erbatoio ipologia	2 12 380 420 105 - 1050 45 <70 Doppio serbatoio 50 50
endenza massima superabile a jeno carico endenza massima superabile vuoto spirazione otenza motore Wepressione (colonna d'acqua) mbar - mmbortata d'aria lys umorosità dB(A) erbatoio ipologia apacità soluzione %	12 380

Accessori in dotazione

Fubo di carico acqua 30.0024.00 21" Spazzola polipropilene Ø 0.7 40.0003.00 Brush Solution Diffuser 96.0207.00 Paraspruzzi sganciabile (senza setole) 24.0266.00 Set tole paraspruzzi 40.4012.00 Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro) 96.0234.01 Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*) 18.0000.00 Set 2 batterie gel 12V 105Ah (**) 18.0001.00		
21" Spazzola polipropilene Ø 0.7 40.0003.00 Brush Solution Diffuser 96.0207.00 Paraspruzzi sganciabile (senza setole) Set ole paraspruzzi 40.4012.00 Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro) Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*) 18.0001.00 Set 2 batterie gel 12V 105Ah (**) 18.0001.00	Modello	Codice
Brush Solution Diffuser 96.0207.00 Paraspruzzi sganciabile (senza setole) 24.0266.00 Set tole paraspruzzi 40.4012.00 Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro) 96.0234.01 Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*) 18.0000.00 Set 2 batterie gel 12V 105Ah (**) 18.0001.00	Tubo di carico acqua	30.0024.00
Paraspruzzi sganciabile (senza setole) 24.0266.00 Setole paraspruzzi 40.4012.00 Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro) 96.0234.01 Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*) 18.0000.00 Set 2 batterie gel 12V 105Ah (**) 18.0001.00	21" Spazzola polipropilene Ø 0.7	40.0003.00
Set ole paraspruzzi 40.4012.00 Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro) 96.0234.01 Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*) 18.0000.00 Set 2 batterie gel 12V 105Ah (**) 18.0001.00	Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro) 96.0234.01 Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*) 18.0000.00 Set 2 batterie gel 12V 105Ah (**) 18.0001.00	Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	24.0266.00
Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*) 18.0000.00 Set 2 batterie gel 12V 105Ah (**) 18.000 1. 00	Setole paraspruzzi	40.4012.00
Set 2 batterie gel 12V 105Ah (**) 18.000 1. 00	Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro)	96.0 234 .01
	Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*)	18.0000.00
Caricabatteria a bordo 24V 11A (*) (**) 22.0875.00	Set 2 batterie gel 12V 105Ah (**)	18.0001.00
	Caricabatteria a bordo 24V 11A (*) (**)	22.0875.00

Accessori optional

Modello	Codice
21" Spazzola polipropilene Ø 0.9	40.0103.00
21" Spazzola polipropilene Ø 1.2	40.0303.00
21" Spazzola tynex Ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Disco trascinatore 485 mm (per pad da 20")	40.1003.01
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)	96.02 34 .01
Kit Water Stop	96.0233.00

^(*) Per versione BC

^(**) Per versione BC PLUS