

# WSD 50 SM 55

## Lavasciugapavimenti operatore a terra SERIE WSD 50 - MANUALE

**WSD 50 SM 55 è la lavasciuga uomo a terra manuale progettata per garantire performance eccellenti nelle operazioni di pulizia quotidiana in aree di medie dimensioni.** Con una capacità di 50 litri, una pista di lavaggio da 530 mm e una larghezza di aspirazione di 750 mm, garantisce una resa oraria di 2120 m<sup>2</sup>/h. Il motore di aspirazione ad alta efficienza assicura ottime prestazioni con consumi ridotti, mentre il maniglione ergonomico con Touch System a doppio sensore consente un controllo semplice e preciso della macchina. La manutenzione quotidiana è facilitata grazie al serbatoio di recupero con ampia apertura, che agevola le operazioni di ispezione e pulizia, e al pratico debris tray, facilmente estraibile, che permette una rapida gestione dei residui. WSD 50 SM (Simply Manual) è progettata per coniugare le migliori performance di lavaggio e asciugatura con un'estrema facilità d'utilizzo unendo in modo perfetto praticità ed economicità. Disponibile in due configurazioni: una versione base e una full package, completa di batterie e caricabatterie, per un'autonomia di più di 2,5 ore.



### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet
WSD 50 SM 55	10.5058.01	1
WSD 50 SM 55 BC	13.5058.01	1



- 1 Pannello comandi semplificato
- 2 Maniglione ergonomico + Touch system integrato
- 3 Serbatoio di recupero: facile accesso e pulizia
- 4 Agile accesso a tutte le componenti

- 5 Tergitore a pedale regolabile e compatto
- 6 Debris tray + Filtro motore aspirazione
- 7 Nuova testata: efficienza e performance al top
- 8 Extra pressione a terra (10 kg)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	530
Larghezza di aspirazione	mm	750
Resa oraria (teorica - pratica)	m <sup>2</sup> /h	2120 - 1270
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	880
Avanzamento		Manuale
Codice IP		IPX3

#### BATTERIE

Tipo		Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*)
Autonomia	h - min	2 h e 36 min (*)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	345x345x295 X 1

#### SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	530 - 21" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 1
Velocità motore	giri/min.	165
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm <sup>2</sup>	20;30 - 13;20

#### TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	12

#### ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	380
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH <sub>2</sub> O	105 - 1050
Portata d'aria	l/s	45
Rumorosità	dB(A)	<70

#### SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	50
Capacità recupero	l	50
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	78 - 137,5
Dimensioni	mm	1339x801x1069

### Accessori in dotazione

Modello	Codice
Tubo di carico acqua	30.0024.00
21" Spazzola polipropilene Ø 0.7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	24.0266.00
Setole paraspruzzi	40.4012.00
Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro)	96.0234.00
Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*)	18.0000.00
Caricabatteria a bordo 24V 11A (*)	22.0875.00

### Accessori optional

Modello	Codice
21" Spazzola polipropilene Ø 0.9	40.0103.00
21" Spazzola polipropilene Ø 1.2	40.0303.00
21" Spazzola tynex Ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Disco trascinatore 485 mm (per pad da 20")	40.1003.01
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0234.01
Kit Water Stop	96.0233.00

(\*) Per versione BC