

WSD 65 RD 55

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen WSD 65

Die WSD 65 RD 55 ist die ideale Aufsitz-Scheuersaugmaschine für den Einsatz auf mittelgroßen Flächen.

65 Liter Fassungsvermögen, 55 cm Waschspur, 75 cm Saugbreite, Hinterradantrieb, hohe Motorleistung und 3200 m²/h Produktivität: Der WSD 65 kann sich auch in engen, überfüllten Räumen problemlos bewegen und schnell und effektiv reinigen. Ausgestattet mit zusätzlichem Bodendruck und einer speziell entwickelten Saugbalkeneinheit für hervorragende Trocknung auf allen Arten von Oberflächen. Der WSD 65 bietet eine intuitive Steuerung aller wichtigen Funktionen durch das praktische, in das Lenkrad integrierte Bedienfeld: READY TO GO für eine schnelle Aktivierung, ECO SYSTEM zur Reduzierung des Verbrauchs ohne Leistungseinbußen und SILENT MODE für den Betrieb in sensiblen Umgebungen. Dies, kombiniert mit der neuen automatischen Funktion, um die Bürste zu an- und abzukuppeln, macht den WSD 65 äußerst benutzerfreundlich und erfordert keine Schulung. Erhältlich in zwei Versionen: eine Basisversion und zwei Komplettpakete mit Akkus und Ladegerät, die eine Betriebsdauer von rund 3½ Stunden in der Version BC und über 3 Stunden in der Version BC-Lithium garantieren.



Produktidentifikation

| Modell | Artikelnummer | Stückzahl pro Palette |
|-------------------------|---------------|-----------------------|
| WSD 65 RD 55 | 10.0665.01 | 1 |
| WSD 65 RD 55 BC | 13.0665.01 | 1 |
| WSD 65 RD 55 BC LITHIUM | 14.0665.91 | 1 |



- 1 Bedienfeld mit im Lenkrad integriertem Display
- 2 Funktion "Ready to go"
- 3 Eco system
- 4 Kompakte Größe, wendig in allen Bereichen

- 5 Schmutzwassertank: leicht zugänglich, leicht zu reinigen
- 6 Kompakter Saugbalken mit natürliches gummi
- 7 Extra Druck auf den Boden
- 8 Funktion geräuscharmer Betrieb

Technische Eigenschaften

| Eigenschaften | | |
|--|---------------------------|---|
| Arbeitsbreite reinigen | mm | 530 |
| Arbeitsbreite saugen | mm | 750 |
| Flächenleistung/stunde (theoretisch - praktisch) | m ² /h | 3200 - 1920 |
| Versorgung | | Batterie 24V |
| Aufgenommene leistung | W | 1153 |
| Vorschub | | Hinterradantrieb |
| Ip-code | | IPX3 |
| Batterien | | |
| Typ | | Gel-Batteriesatz (2 St.) 12 V 105 Ah (*) - Batterie Lithium 24V 100 Ah (**) |
| Batterielebensdauer | h - min | 3 h und 20 min (*) - 3 h und 10 min (**) |
| Abmessungen batteriefach x anzahl | mm x Anz | 360x350x325 X 1 |
| Bürsten | | |
| Durchmesser pad x anzahl | mm - inch x Anz | 530 - 21" x 1 |
| Motorleistung x anzahl | W x Anz | 500 x 1 |
| Motordrehzahl | rpm | 165 |
| Gewicht kopf - spezifischer druck | Kg - g/cm ² | 20;30,5 - 13;21 |
| Zugantrieb | | |
| Motorleistung | W | 220 |
| Maximale vorschubgeschwindigkeit | Km/h | 6 |
| Steigleistung bei volllast | % | 2 |
| Steigleistung im leerzustand | % | 12 |
| Saugen | | |
| Motorleistung | W | 385 |
| Unterdruck (wassersäule) | mbar - mmH ₂ O | 107 - 1070 |
| Luftvolumenstrom | l/s | 45 |
| Geräuschentwicklung | dB(A) | 63/57 (***) |
| Tank | | |
| Typ | | Doppelter Tank |
| Fassungsvermögen reinigungslösung | l | 65 |
| Fassungsvermögen schmutzwassertank | l | 68 |
| Gewicht (ohne/mit batterien) | Kg | 110 - 181(*) - 138(**) |
| Abmessungen | mm | 1298x750x1185 |

Mitgeliefertes Zubehör

| Modell | Artikelnummer |
|--|---------------|
| Wasserfüllschlauch | 30.0024.00 |
| Bürste 21" Polypropylen Ø 0,7 | 40.0003.00 |
| Brush Solution Diffuser | 96.0207.00 |
| Spritzschutz | 96.0226.00 |
| Satz Sauglippen aus natürliches gummi (vorne/hinten) | 96.0228.00 |
| Satz 2 Batterien 12V 105Ah (*) | 22.0724.00 |
| Eingebautes Batterieladegerät 24V 13A (*) | 18.0095.00 |
| Batterie Lithium 24V 100 Ah (**) | 18.0112.00 |
| Eingebautes Batterieladegerät 24V 15A (**) | 18.0113.00 |

Optionales Zubehör

| Modell | Artikelnummer |
|--|---------------|
| Bürste 21" Polypropylen Ø 0,9 | 40.0103.00 |
| Bürste 21" Polypropylen Ø 1,2 | 40.0303.00 |
| Bürste 21" Tynex Ø 1.2 grit 80 | 40.0203.00 |
| Pad treibteller 485 mm (für pad von 20") | 40.1003.01 |
| Satz Sauglippen aus Polyurethan (vorne/hinten) | 96.0228.01 |
| Chemical mixing system | 96.0227.00 |
| Satz vorderer Scheinwerfer | 96.0180.00 |
| Satz Blinkleuchte | 96.0229.00 |
| Water Stop Kit | 96.0183.00 |

(*) Ausführungen BC
 (**) Ausführungen BC Lithium
 (***) Funktion geräuscharmer Betrieb