

WSD 65 RD 55

Lavasciugapavimenti operatore a bordo SERIE WSD

WSD 65 RD 55 è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di medie dimensioni. 65 litri di capacità, pista di lavaggio da 55 cm, larghezza di aspirazione da 75 cm, trazione posteriore, elevata potenza motore e produttività di 3200 m²/h:

WSD 65 riesce a muoversi in modo agevole anche in spazi stretti e congestionati, pulendo in modo rapido ed efficace.

Dotata di extra pressione a terra e di un gruppo tergiture appositamente studiato per un'asciugatura eccellente su ogni tipo di superficie. WSD 65 offre un controllo intuitivo di tutte le principali funzioni grazie al pratico pannello integrato nel volante: READY TO GO per l'attivazione rapida, ECO SYSTEM per ridurre i consumi senza compromettere le prestazioni e SILENT MODE per operare in ambienti sensibili. Grazie a questo, e anche alla nuova funzione aggancio/sgancio automatico della spazzola, WSD 65 è estremamente user-friendly e non richiede alcun tipo di formazione. Disponibile in tre varianti, una base e due full package con batterie e caricabatterie inclusi, garantisce un'autonomia di circa 3 ore e mezza nella versione BC e di più di 3 ore nella versione BC Lithium.



IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet
WSD 65 RD 55	10.0665.01	1
WSD 65 RD 55 BC	13.0665.01	1
WSD 65 RD 55 BC LITHIUM	14.0665.91	1



- 1 Pannello comandi con display integrato nel volante
- 2 Funzione "Ready to go"
- 3 Eco system
- 4 Dimensioni compatte, agile in spazi stretti

- 5 Serbatoio di recupero: facile accesso e pulizia
- 6 Tergitore compatto con gomme naturali
- 7 Extra pressione a terra
- 8 Funzione modalità silenziosa

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE		
Larghezza pista lavaggio	mm	530
Larghezza di aspirazione	mm	750
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	3200 - 1920
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	1153
Avanzamento		Trazione posteriore
Codice IP		IPX3
BATTERIE		
Tipologia		Set 2 batterie Gel 12V 105Ah (*) - Batteria Lithium 24V 100Ah (**)
Autonomia	h - min	3h e 20 min (*) - 3h e 10 min (**)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	360x350x325 X 1
SPAZZOLE		
Diametro pad x numero	mm - inch x nr	530- 21" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 1
Velocità motore	giri/min.	165
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	20;30,5 - 13;21
TRAZIONE		
Potenza motore	W	220
Velocità avanzamento massima	Km/h	6
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	12
ASPIRAZIONE		
Potenza motore	W	385
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	107 - 1070
Portata d'aria	l/s	45
Rumorosità	dB(A)	63/57 (***)
SERBATOIO		
Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	65
Capacità recupero	l	68
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	110 - 181 (*) - 138 (**)
Dimensioni	mm	1298x750x1185

Accessori in dotazione

Modello	Codice
Tubo di carico acqua	30.0024.00
21" Spazzola polipropilene Ø 0,7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Paraspruzzi	96.0226.00
Set gomme tergiture gomma naturale (fronte/retro)	96.0234.00
Set 2 batterie gel 12V 105Ah (*)	22.0724.00
Caricabatterie a bordo 24V 13A (*)	18.0095.00
Batteria Lithium 24V 100Ah (**)	18.0112.00
Caricabatterie esterno 24V 15A (**)	18.0113.00

Accessori optional

Modello	Codice
21" Spazzola polipropilene Ø 0.9	40.0103.00
21" Spazzola polipropilene Ø 1.2	40.0303.00
21" Spazzola tynex Ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Disco trascinate 485 mm (per pad da 20")	40.1003.01
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0234.01
Chemical mixing system	96.0227.00
Kit faro anteriore	96.0180.00
Kit lampeggiante	96.0229.00
Kit Water Stop	96.0183.00

(*) Per versione BC
(**) Per versione BC Lithium
(***) Funzione modalità silenziosa